



Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Product codes:

Reference: BH 725220

Product gallery:

Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.



Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TYP: mechanische variable
MPT - KANÄLE: 12
MPT - KAPAZITÄT MAXIMALE: 10ul
MPT - AUFLÖSUNG EINSTELLEN: 0,01ul
MPT - GENAUIGKEIT: 1,5 - 4%
MPT - DISPLAY: digitalanzeige
MPT - AUFLÖSUNG LESEN: 0,01ul
MPT - AUFWAND PIPETTAMENTO: 13 N
MPT - AUFWAND PIPETTAMENTO: sehr
MPT - BLOCK-VOLUME: sie
MPT - BLOCK-VOLUME: double-block
MPT - KNOPF: dieser
MPT - AUSWURF DER SPITZE: mechanische
MPT - ID-SCHILD: nein
MPT - FARBCODIERUNG: sie
MPT - MATERIAL: Opti-load
MPT - MATERIAL: blocco volume
MPT - AUTOKLAVIERBAR: in teil
MPT - TEMPERATUR MAX: 120°C
MPT - KALIBRIERUNG: über stick
MPT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE-IVD
MPT - ANWENDUNGEN: handhabung von flüssigkeiten
MPT - ZUBEHÖR: -
MPT - BESONDERHEIT: mit Optiload-System
MPT - BESTÄNDIG: UV
MPT - BESTÄNDIG: agenti chimici



Name des Shops

MPT - BESTÄNDIG: isolata termicamente