



# copy of Vortex multi provetta NT-2500

Vortex multi provetta NT-2500 - RPM da 500 a 2500 - Orbita 4mm - con timer senza rack provette a scelta

**Product codes:**

Reference: 81 907 0321

**Product gallery:****Product description:**

Vortex per agitazione simultanea di più provette alla volta.

Con motore senza spazzole controllato tramite microprocessore, possiede un controllo delle operazioni estremamente facilitato tramite apposite manopole per l'impostazione di tempo e velocità.

Può arrivare a processare fino a 50 campioni per volta.

Disponibili una buona varietà di rack in spugna per accogliere diverse provette, selezionabili per incontrare l'esigenza dell'utente.

Strumento molto utilizzato per le biotecnologie, microbiologia, analisi mediche e applicabile in molte altri campi di laboratorio o industriali.

-di facile utilizzo tramite manopola one-touch

-Timer da 1m a 99h e 59m con allarme acustico a fine corsa

-La partenza delicata e l'accelerazione uniforme evita la fuoriuscita di campioni

-Motore senza spazzole: precisa velocità di agitazione, lunga durata esente da manutenzione

-Processa fino a 50 provette per volte rendendo il lavoro più efficiente



Controllo tramite microprocessore, pannello operativo estremamente semplice, doppio display LED per visualizzazione velocità e timer

**Product features:**

- STG - TYP: orbitalschüttler
- STG - KAPAZITÄT: 12xØ16-32mm
- STG - KAPAZITÄT: 26xØ10-12mm
- STG - REICHWEITE: 4.5kg
- STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: -
- STG - BEWEGUNG: orbital
- STG - UMLAUFBAHN: 3mm
- STG - RPM MAXIMALE: 3000
- STG - RPM MIN: 500
- STG - SCHRITTEN RPM: 1
- STG - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert
- STG - SCHNITTSTELLE: -
- STG - DISPLAY: LCD
- STG - BESONDERHEIT: agitatore vortex per processamento fino a 26 provette - campioni contemporaneamente
- STG - GRÖßE: 380x250x210mm
- STG - GEWICHT: 14.3Kg
- STG - STROMVERSORGUNG: 240V - 50-60Hz
- STG - ZUBEHÖR: rack
- STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: -
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø23mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø22mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette a partire da Ø10mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette fino a Ø32mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø32mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø31mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø29mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø28mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø27mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø26mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø24mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø21mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø19mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø18mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø15mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø25mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø20mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø13mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø17mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø10mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø14mm
- STG - VERWENDBAR MIT: provette Ø11mm
- STG - VERWENDBAR MIT: röhren
- STG - VERWENDBAR MIT: Ø30mm röhren
- STG - VERWENDBAR MIT: röhren Ø16mm
- STG - VERWENDBAR MIT: röhren Ø12mm