



copy of Cappa per PCR compatta, pareti in plexiglass

Cappa per PCR compatta in Plexiglas e ingresso cavo



Product codes:

Reference: BS-040104-A30

Product gallery:



Product description:

Cappa per PCR disegnata per operazioni con campioni di DNA. Fornisce protezione dalle contaminazioni.

Il top è in acciaio con verniciatura resistente agli aggressivi chimici.

Le cappe per PCR sono equipaggiate con una lampada ad UV montata sulla parte superiore della cappa. Le radiazioni UV della lampada disinfettano l'area di lavoro inattivando i frammenti DNA/RNA durante 15-30 minuti di esposizione. Il timer digitale controlla la durata delle radiazioni UV. Una lampada standard fornisce una illuminazione adeguata della superficie di lavoro.

La cappa è equipaggiata con un sistema di ricircolazione a UV battericida che fornisce una costante decontaminazione all'interno della cappa durante le operazioni.

Questa cappa per PCR è raccomandata per operazioni con materiale infettivo e virale, ampliconi DNA/RNA.



Il sistema di ricircolo AR consiste di una lampada a UV, una ventola ed un filtro anti-polvere organizzati in un alloggio speciale che protegge l'utente dalla luce UV durante le operazioni.

Il ricircolatore d'aria a UV incrementa la massima densità della luce UV per inattivare DNA / RNA. Il sistema di ricircolo d'aria è in grado di processare 360 cappe PCR per ora, creando una permanente condizione asettica all'interno della cappa per PCR

- -Decontaminazione UV alta densità Ozone free
- -Lampade UV lunga vita (8000 ore)
- -Spegnimento automatico delle lampade UV quando lo schermo protettivo viene aperto
- -Ricircolatore battericida fornisce una decontaminazione permanente all'interno della cappa durante le operazioni.
- -Pareti in vetro anti-rottura
- -Basso livello rumorosità, basso consumo energia
- -La cappa PCR con il sistema di ricircolo battericida AR è la soluzione brevettata da BIOSAN
- -Disponibile il tavolo per l'installazione della cappa come accessorio

Product features:

CPP - TYP: kapuze PCR
CPP - FORM: kompakt
CPP - GRÖßE DER ARBEITSPLATTE: 650x475mm
CPP - NUTZABMESSUNGEN: nd
CPP - ÖFFNUNG: vorderseite
CPP - GRÖßE: 690 × 535 × 555h mm
CPP - FILTER/I: schwach
CPP - UV-LAMPE: 1x25W bakterizid
CPP - UMLUFT UV: größer 99% / jetzt
CPP - WEIßES LICHT: 1 x TLD-15W
CPP - ZUBEHÖR: eingang für kabel
CPP - SCHNITTSTELLE: display digitale 3.5?
CPP - AUFBEWAHRUNG DER DATEN: nein
CPP - BEFEHL BELEUCHTUNG: si
CPP - BEFEHL NETZANSCHLUSS: no
CPP - STECKDOSEN STROMVERSORGUNG: 1 steckdose innen
CPP - GEEIGNET FÜR PCR: V
CPP - SCHUTZ-MECHANISMUS: ausschalten der UV-beim öffnen des bildschirms
CPP - UV-SCHUTZ: größer 95%
CPP - MATERIAL WÄNDE: stahl / glas
CPP - MATERIAL-OBERFLÄCHE-ARBEIT: edelstahl
CPP - OPTIONALES ZUBEHÖR: tisch, kommoden
CPP - GESCHWINDIGKEIT: 14m³ /h
CPP - BESONDERHEIT: dunstabzugshaube kompakt-PCR mit glas-wänden
CPP - GEWICHT: brutto/netto-28.8 / 39 kg
CPP - STROMVERSORGUNG: 100-240 V, 50/60Hz
CPP - MATERIAL-KONSTRUKTION: edelstahl und glas