



# Congelatore FZ 110 - porta cieca - Vol. 110Lt

Congelatore FZ 110 - porta cieca - Vol. 110Lt - Temp. -25...-10°C / 0,1°C Dim. 600x560x805mm - 150W



## Product codes:

Reference: 41 937 5212

## Product gallery:



## Product description:

Congelatore FZ 110 - porta cieca - Vol. 110Lt - Temp. -25...-10°C / 0,1°C Dim. 600x560x805mm - 150W Caratteristiche Campo di lavoro: -25 ... -10 °C Volume utile 110 - 260 - 300 L Display a LED Altre caratteristiche Congelatori professionali per impieghi di laboratorio con display digitale e controllo elettronico, funzione sbrinamento, allarmi di temperatura e porta aperta. Strumenti refrigerati duttili e di facile utilizzo, i parametri interni possono essere regolati in funzione delle necessità anche più restrittive. I compressori altamente efficienti contengono gas ecologici "amici dell'ambiente", assenza di CFC e HCFC, in conformità con la direttiva 2014/68/EU. Tre livelli di allarme: acustico, visivo e remoto con contatto a potenziale 0. I modelli di dimensioni ridotte (110 Litri) sono adatti ad ambienti con spazi contenuti e ubicabili sottobanco. Tutti i modelli sono dotati di luce Full-LED interna e porta reversibile, con serratura a chiave. Forniti di serie I modelli da 260 L vengono forniti con ruote di serie (bloccabili anteriormente). Tutti i modelli ARGO Freddo FR e FZ vengono forniti con rapporto di taratura compreso nel prezzo, eseguito con strumento campione certificato Accredia.



---

**Product features:**

FRG - TIPO: Congelatore  
FRG - MODELLO: FZ 110  
FRG -RANGE TEMPERATURA: da -25 a -10°C  
FRG - TIPO PORTA: cieca  
FRG - CARICO MAX RIPIANI: 15Kg  
FRG - DIM FORO PASSANTE: 10mm  
FRG - DISPLAY: microprocessore/display  
FRG - LUCE INTERNA: Si  
FRG - RIPIANI: 3  
FRG - VOLUME: 110Lt  
FRG - ALIMENTAZIONE: 220-240V  
FRG - POTENZA: 150W  
FRG - CONSUMO: 803KW/year  
FRG - DIM. ESTERNE: 600 x 560 x 805 mm  
FRG - RUMOROSITA': 55dB  
FRG - DISTANZA MINIMA RIPIANI: 13mm  
FRG - PESO: 50Kg  
FRG - SERRATURA: con chiave  
FRG - CLASSE CLIMATICA: N  
FRG - TEMP. RECUPERO A -20°C: 22m  
FRG - VARIAZIONE TEMP A -20°C: 2.5°C  
FRG - GRADIENTE A -20°C: 2.5°C  
FRG - SBRINAMENTO FZ: Manuale  
FRG - SBRINAMENTO FZ: con tasto dedicato  
FRG - REFRIGERAZIONE FZ: Statica  
FRG - DIM. INTERNE FZ: 500 x 420 x 570 mm  
FRG - USO: Scientifico