



RS-24, Agitatore Verticale/Rotatore Con Timer

Mini agitatore a rotazione verticale con timer



Product codes:

Reference: BS-010133-AAG

Product gallery:



Product description:

Il mini-rotatore **Bio RS-24** permette la rotazione verticale della piattaforma. Il rotatore è uno strumento ideale per evitare la coagulazione del sangue nelle provette e per eseguire le procedure di estrazione di componenti biologici.

Lo strumento è di agevole funzionamento ed è progettato per essere una soluzione a basso costo.

Il rotatore può essere usato in camere fredde o incubatori, operando a temperatura ambiente compresa tra + 4°C e + 40°C.

Le piattaforme serie **PRS** sono dotate di morsetti universali in gomma per il fissaggio di provette di varia dimensione;

Le piattaforme serie **PRSC** possiedono morsetti in metallo in grado di sostenere soluzioni più pesanti (es. terra, sabbia)



Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 310x110x175

Peso: 1 kg

Alimentatore est: 12 V, 500 mA

Product features:

STG - TYP: rührwerk mit vertikaler rotationsachse

STG - KAPAZITÄT: 18 x 15ml

STG - KAPAZITÄT: 4 x 50ml + 12 x 15ml

STG - KAPAZITÄT: 22 x 15ml

STG - REICHWEITE: nd

STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: nach wahl

STG - BEWEGUNG: 360°drehung

STG - RPM MAXIMALE: 30

STG - RPM MIN: 5

STG - AUTONOMIE: 8h

STG - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert / manuell

STG - SCHNITTSTELLE: display

STG - DISPLAY: LED

STG - BESONDERHEIT: tool ist der einfache betrieb und ist entwickelt, um eine lösung zu günstigen preisen

STG - ANWENDUNGEN: ideal, um zu vermeiden, die gerinnung von blut in röhren-und extraktions-comp. bio

STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler

STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

STG - GRÖßE: 325x190x155 mm

STG - GEWICHT: 1.4 kg

STG - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil mit AC-Eingang 100-240 V, 50/60 Hz; ausgang DC 12 V

STG - ZUBEHÖR: standard-plattform

STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: plattformen

STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml

STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml

STG - VERWENDBAR MIT: röhren 15 ml typ Falcon

STG - VERWENDBAR MIT: provette fino a Ø16mm