



Thermo-Shaker per 4 micropiastre con coperchio riscaldante


Agitatore termostato per 4 micropiastre



Product codes:

Reference: BS-010128-AAI

Product gallery:



Product description:

Questi agitatori termostatati per piastre sono progettati per l'agitazione e la termostatazione di 4 micropiastre standard da 96 pozzetti.

Il principio multisistema impiegato nella progettazione di questi agitatori consente di utilizzarli come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore;
- Agitatore per micropiastre;
- Agitatore termostato

La caratteristica distintiva degli agitatori per piastre termostatati Biosan è il riscaldamento sui due lati della micropiastre brevettato dall'azienda, che permette di ottenere l'esatta corrispondenza tra i valori della temperatura impostata e quella effettiva nei pozzetti della micropiastre.

L'agitatore per piastre termostato consente:

- Agitazione dei campioni delicata o vigorosa



- Regolazione, stabilizzazione e indicazione della velocità di rotazione
- Ampiezza di rotazione regolare su tutta la piattaforma dell'agitatore termostato
- Impostazione e indicazione del tempo richiesto dall'operazione
- Arresto automatico del movimento della piattaforma allo scadere del tempo impostato
- Impostazione e indicazione della temperatura richiesta nella piattaforma
- **NUOVA FUNZIONE:** Diagnostica automatica degli errori (errore sensore di temperatura, la piattaforma di errore riscaldamento, riscaldamento errore coperchio e altri errori)*

Campi di applicazione:

Citochimica — per reazioni in situ

Immunochimica — per reazioni immuno-fermentative

Biochimica — per analisi enzimatiche e proteiche

Biologia molecolare — per analisi microarray

Product features:

TMX - TYP: thermoshaker für mikrotiterplatten

TMX - TEMPERATUR MAX: 60°C

TMX - MIT KÜHLUNG: nein

TMX - EINSTELLUNG DER MINDESTTEMPERATUR: +25°C

TMX - TEMPERATUR ERREICHT: +5°C über raumtemperatur

TMX - GENAUIGKEIT: 0,1°C

TMX - GEWÄHRLEISTET: 0,2°C

TMX - AUFLÖSUNG EINSTELLEN: 0,1°C

TMX - RANGE-GESCHWINDIGKEIT: 250-1400 rpm

TMX - UMLAUFBAHN: 2mm

TMX - DISPLAY: LCD

TMX - TIMER: 1m - 96h mit signalton

TMX - KAPAZITÄT MAX.: 4 mikrotiterplatten

TMX - VERBINDUNG: keine

TMX - BESONDERHEIT: Thermoshaker für mikrotiterplatten standard verwendbar, als ob es 3 verschiedene unabhängige: inkubator, schüttler für mikrotiterplatten-shaker einstellbar

TMX - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

TMX - GRÖÖE: 380 x 390 x 140 mm (L×P×H)

TMX - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 12 V

TMX - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

TMX - GEWICHT: 8.8 kg

TMX - ZUBEHÖR: -

TMX - OPTIONALES ZUBEHÖR: -

TMX - VERWENDBAR MIT: multiwell-platten