



Incubatore CO2 Medio da 179 litri

Incubatore CO2 medio, da 179 litri, dimensioni interne 47.3x52.8x71h cm, temperatura da 5 a 60°, riscaldamento sui 6 lati della camera, CO2 range da 0 a 20%, controllo tramite microprocessore, sportello interno in vetro temperato

Product codes:

Reference: 67 847 0328



Product gallery:



Product description:

Incubatore a CO2 ideale per ricerche nel campo della coltivazione di cellule animali, sperma / ovulo, cellule anaerobiche, tutte le specie batteriche, cova / germinazione e tessuti speciali.

- **SISTEMA RISCALDAMENTO DIRETTO SUI 6 LATI DELLA CAMERA**

Cavi elettrici per il riscaldamento ricoprono tutti i lati della camera permettendo così uniformità stabile e fornendo un riscaldamento e recupero della temperatura velocissimi. 3 sezioni di riscaldamento sono controllate e calibrate individualmente tramite 3 sensori della temperatura

- **PARETI ASCIUTTE E CAMICIA D'ARIA**

L'aria calda derivante dai cavi scaldanti viene preservata nello spazio tra la camera e l'isolante. Ciò aiuta a raggiungere più velocemente la temperatura e minimizzare le perdite di calore.



-
- **UMIDIFICAZIONE NATURALE TRAMITE VASSOIO D'ACQUA**
 - **SENSORE IR CO2 A DOPPIO RAGGIO**

- **NESSUNA CONDENSA**

Il riscaldamento uniforme su tutti i lati della camera previene la condensa all'interno della stessa e sulla porta in vetro

- **CONTROLLO TRAMITE MICROPROCESSORE PID**

Intelligence Control per densità CO2, Temperatura, allarme e decontaminazione automatica (opzionale)

- **FILTRO HEPA SUL GAS IN ENTRATA (opzionale)**
- **VARIE OPZIONI DISPONIBILI**

CARATTERISTICHE SPECIALI

- ***CONVENZIONE ARIA E UMIDITA'***

aria e umidità nella camera sono distribuiti naturalmente dai 6 lati riscaldati della camera d'incubazione e dalla ventola per la circolazione dell'aria

- ***ANGOLI ARROTONDATI***

L'interno della camera possiede angoli arrotondati così da facilitare le operazioni di pulizia. L'intera camera è in acciaio inox (SUS304)

- ***SISTEMA D'ALLARME***

Allarme acustico per deviazione dei livelli di CO2 e temperatura

- ***VASSOI FORATI***

Vassoi forati ideali per la circolazione dell'aria, in acciaio inox resistenti alla ruggine ed alle contaminazioni

- ***PORTA D'ACCESSO ALL'INTERNO***

Porta d'accesso alla camera interna (opzionale) per utilizzo di strumenti aggiuntivi.

- ***LIMITATORE SOVRA-RISCALDAMENTO***



Il riscaldamento viene automaticamente bloccato tramite un dispositivo di sicurezza quando il controllo della temperatura va in errore o c'è un eccessivo riscaldamento

Product features:

CBT - TYP: CO2-inkubator
CBT - VOLUMEN: 179L
CBT - NUTZABMESSUNGEN: 473x528x710
CBT - TEMPERATUR MAX: 60°C
CBT - MINIMALE TEMPERATUR EINSTELL: -
CBT - AUFLÖSUNG EINSTELLUNG TEMPERATUR: 0.1°C
CBT - GENAUIGKEIT: nd
CBT - GEWÄHRLEISTET: 0.25°C
CBT - KÜHLUNG: ohne
CBT - UNRUHE: ohne
CBT - TECHNOLOGIE: heizung auf den 6 seiten des zimmers
CBT - RANGE-CO2: da 0% a 20%
CBT - SCHRITTEN CO2: 0.1
CBT - GENAUIGKEIT CO2: 0.1
CBT - SENSOR: IR dual beam
CBT - FEUCHTIGKEIT: -
CBT - DRUCK: 0.6 - 0.7 bar
CBT - DRUCK: -
CBT - SCHNITTSTELLE: display
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODUS-OPERATIONEN: handbuch
CBT - SPEICHER: -
CBT - TIMER: -
CBT - IDEAL FÜR DIE ENTNAHME DER PROBEN TESS TEMP. PHYSIOLOGISCHE: forzata
CBT - IDEAL FÜR DAS INKUBIEREN DER ZELLKULTUR: no
CBT - IDEAL FÜR MISCHUNGEN MIT KONTROLLIERTER TEMPERATUR: accessorio
CBT - STAPELBAR: mit dem entsprechenden zubehör
CBT - STAPELBAR: sie
CBT - PORT EXTERNE: beheizt
CBT - INNENTÜR: glas
CBT - EINGÄNGE: verbindung mit CO2
CBT - EINGÄNGE: -
CBT - MATERIAL INNEN: edelstahl
CBT - GRÖßE: 560x665x945
CBT - GEWICHT: 78kg
CBT - ZUBEHÖR: vassoi
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: filtri HEPA
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: display umidita'
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: controllo ossigeno
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: analizzatore CO2
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: sistema decontaminazione
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: porta interna a compartimenti
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: porta accesso
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: regolatore pressione
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: set impilaggio
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: vassoi



CBT - BESONDERHEIT: incubatore a co2 riscaldamento sui 6 lati della camera corredabile con diversi accessori