



Thermo-Shaker per 2 micropiastre con coperchio riscaldante

Agitatore termostato per 2 micropiastre




Product codes:

Reference: BS-010119-AAI

Product gallery:



Heat up time PST-60HL and PST-60HL-4



Product description:

Questi agitatori termostati per piastre sono progettati per l'agitazione e la termostatazione di 2 micropiastre standard da 96 pozzetti.

Il principio multisistema impiegato nella progettazione di questi agitatori consente di utilizzarli come fossero 3 strumenti indipendenti:

- Incubatore;
- Agitatore per micropiastre;
- Agitatore termostato

La caratteristica distintiva degli agitatori per piastre termostati Biosan è il riscaldamento sui due lati della micropiastre brevettato dall'azienda, che permette di ottenere l'esatta corrispondenza tra i valori della temperatura impostata e quella effettiva nei pozzetti della micropiastre.

L'agitatore per piastre termostato consente:

- Agitazione dei campioni delicata o vigorosa
- Regolazione, stabilizzazione e indicazione della velocità di rotazione
- Ampiezza di rotazione regolare su tutta la piattaforma dell'agitatore termostato



- Impostazione e indicazione del tempo richiesto dall'operazione
- Arresto automatico del movimento della piattaforma allo scadere del tempo impostato
- Impostazione e indicazione della temperatura richiesta nella piattaforma
- **NUOVA FUNZIONE:** Diagnostica automatica degli errori (errore sensore di temperatura, la piattaforma di errore riscaldamento, riscaldamento errore coperchio e altri errori)*

Campi di applicazione:

Citochimica — per reazioni in situ

Immunochimica — per reazioni immuno-fermentative

Biochimica — per analisi enzimatiche e proteiche

Biologia molecolare — per analisi microarray

Product features:

TMX - TYP: thermoshaker für mikrotiterplatten

TMX - TEMPERATUR MAX: 60°C

TMX - MIT KÜHLUNG: nein

TMX - EINSTELLUNG DER MINDESTTEMPERATUR: +25°C

TMX - TEMPERATUR ERREICHT: +5°C über raumtemperatur

TMX - GENAUIGKEIT: 0,1°C

TMX - GEWÄHRLEISTET: 0,2°C

TMX - AUFLÖSUNG EINSTELLEN: 0,1°C

TMX - RANGE-GESCHWINDIGKEIT: 250-1400 rpm

TMX - UMLAUFBAHN: 2mm

TMX - DISPLAY: LCD

TMX - PROGRAMME: -

TMX - TIMER: 1 min–96 h / non–stop (schrittweite 1 min)

TMX - KAPAZITÄT MAX.: 2 mikrotiterplatten

TMX - VERBINDUNG: keine

TMX - BESONDERHEIT: speziell für mikrotiterplatten, deckel, thermostat patentiert

TMX - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

TMX - GRÖÖE: 270 x 260 x 125 mm

TMX - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil wechselstrom 100-240 V; 50/60 Hz; C. C. 12-V-Ausgang

TMX - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

TMX - GEWICHT: 6.1 kg

TMX - OPTIONALES ZUBEHÖR: -

TMX - VERWENDBAR MIT: multiwell-platten