



Mini-shaker a rotazione orbitale per micropiastre

Mini agitatore micropiastre per immunologia

Product codes:

Reference: BS-010155-AAG



Product gallery:



Product description:

Il mini-agitatore **PSU-2T** assicura un funzionamento affidabile e continuo e un movimento omogeneo della piattaforma a una bassa velocità. La modalità non-stop fino a 7 giorni e il funzionamento ottimale per oltre 2 anni sono garantiti grazie al meccanismo di trasmissione diretta e al motore senza spazzole. Il display mostra alternativamente le letture del tempo e della velocità.

PSU-2T assicura una miscelazione regolabile dei reagenti nelle micropiastre. L'agitatore è un dispositivo compatto e di facile utilizzo ed occupa poco spazio quando riposto su un piano. Lo strumento è progettato per l'esecuzione di immunodosaggi. L'agitatore è ideale per l'uso personale.

L'agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C. L'alimentatore esterno a bassa tensione (12 V) garantisce la sicurezza elettrica negli ambienti umidi.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 220x205x90 mm,

Peso: 1,92 kg,



Alimentatore esterno: 12 V, 500 mA

Product features:

STG - TYP: orbitalschüttler
STG - KAPAZITÄT: 4 mikrotiterplatten
STG - REICHWEITE: 2 oder 4 platten
STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: nach wahl
STG - BEWEGUNG: orbital
STG - UMLAUFBAHN: orbita 2mm
STG - RPM MAXIMALE: 1200
STG - RPM MIN: 150
STG - AUTONOMIE: 168h
STG - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert / manuell
STG - KONTROLLE: mikroprozessor
STG - SCHNITTSTELLE: display
STG - DISPLAY: LED
STG - SPEICHER: no
STG - TÄTIG VORAUSSETZUNGEN AMB.: +4°C bis 40°C
STG - BESONDERHEIT: mini-schüttler für immunologie einsetzbar im inkubator oder in der kältekammer
STG - ANWENDUNGEN: analisi ELISA
STG - ANWENDUNGEN: ibridazione
STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler
STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
STG - GRÖßE: 220x205x90 mm (L×P×H)
STG - GEWICHT: 2 kg
STG - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 12 V
STG - KOMPATIBILITÄT: platten für die immunologie
STG - ZUBEHÖR: standard-plattform
STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: plattformen
STG - VERWENDBAR MIT: multiwell-platten