



Agitatore magnetico scaldante da 20 litri / 1500 rpm e piastraforma in acciaio

Agitatore magnetico con riscaldamento da 20 litri e velocità 1500rpm piastraforma in acciaio



Product codes:

Reference: 41 907 8023

Product gallery:

Product description:

Agitatore magnetico analogico con piastra riscaldante.

Velocità di agitazione: 0...1.500 rpm,

temperatura riscaldamento: Max 340°C.

Potenza di riscaldamento: 500W.

Volume di agitazione 20 L.

Piattello diam. 135 mm in acciaio inox.



Motore ad induzione senza manutenzione.

Grado di protezione: IP 42.

Dimensioni (L x P x A): 280x160x65mm.

Product features:

STG - TYP: magnetrührer
STG - REICHWEITE: 20L
STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: 11x11
STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: Ø 135
STG - RPM MAXIMALE: 1500
STG - RPM MIN: 0
STG - SCHRITTEN RPM: nd
STG - MAX VISKOSITÄT DER FLÜSSIGKEIT GESCHÜTTELT: -
STG - LEISTUNG HEIZUNG: 500W
STG - MAX TEMPERATUREN: 340°C
STG - MODUS-OPERATIONEN: manuale
STG - SCHNITTSTELLE: analog
STG - DISPLAY: abwesend
STG - EINGÄNGE: -
STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler
STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
STG - MATERIAL: ceramica
STG - GRÖßE: 160×280×100mm
STG - GEWICHT: 2,8 kg
STG - STROMVERSORGUNG: 240 V
STG - ZUBEHÖR: Ancoretta magnetica
STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: base
STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: blöcke