



Mini agitatore magnetico da 5 litri / 3000 rpm e piattaforma in acciaio

Agitatore magnetico volume fino a 5 litri e velocità 3000rpm conpiattaforma in acciaio.
Include ancorotta magnetica cilindrica in PTFE 6x25mm



Product codes:

Reference: BS-010301-AAF

Product gallery:



Product description:

Il **BS-1 MS3000** è un agitatore magnetico compatto con piano di lavoro in acciaio inox.

Le unità forniscono agitazione di liquidi con velocità di rotazione dell'elemento magnetico fino a 3000 rpm. Fino ad oggi è il più alto valore della velocità massima nel campo degli agitatori magnetici dai produttori mondiali.

I potenti magneti tengono l'elemento magnetico guidato saldamente nella frizione magnetica. L'agitazione avviene senza riscaldamento e rumore.

I contenitori degli agitatori **BS-1 MS3000** sono realizzati in acciaio rinforzato e verniciati con polveri enamel, che sono chimicamente resistenti ad acidi e alcali.

Gli agitatori sono forniti con un barretta magnetica di forma cilindrica (6 × 25 mm) incapsulata in PTFE per uso universale.

Gli agitatori magnetici sono strumenti di laboratorio ideali per la misurazione del PH, l'estrazione



e la dializzazione con piccole quantità di sostanze.

Intervallo di temperatura di funzionamento da + 4 ° ? a + 40 ° ? (da celle frigorifere a incubatori)
a massima umidità relativa 80%.

Colori speciali possono essere ordinati su richiesta.

Product features:

STG - TYP: magnetrührer
STG - REICHWEITE: 5L
STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: 11x11
STG - BEWEGUNG: magnetische
STG - RPM MAXIMALE: 3000
STG - RPM MIN: 0
STG - SCHRITTEN RPM: nd
STG - MAX VISKOSITÄT DER FLÜSSIGKEIT GESCHÜTTELT: bis zu 1,170 mPa x s
STG - AUTONOMIE: 12h
STG - MODUS-OPERATIONEN: manuelle steuerung
STG - SCHNITTSTELLE: analog
STG - DISPLAY: abwesend
STG - TÄTIG VORAUSSETZUNGEN AMB.: +4°C bis 40°C
STG - BESONDERHEIT: shaker-high-speed-volumen reduziert
STG - ANWENDUNGEN: ideal für die PH-messung, extraktion und dializzazione mit kleinen mengen von
substanzen.
STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler
STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
STG - MATERIAL: plattform aus stahl
STG - GRÖßE: 120×150×65 mm (L×P×H)
STG - GEWICHT: 0.8 kg
STG - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 12 V
STG - ZUBEHÖR: -
STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: -