



Mini-Shaker a movimento planetario BS 3D Sunflower

Mini agitatore compatto a movimento tridimensionale



Product codes:

Reference: BS-010151-AAG

Product gallery:



Product description:

Il **mini-agitatore 3D "Sunflower"** assicura una rotazione in 3 dimensioni, regolabile e uniforme, della piattaforma.

La piattaforma è adatta per il posizionamento di un tappetino rugoso **PDM** per provette di diverse dimensioni.

Il mini-agitatore è un dispositivo compatto con un basso consumo energetico. Tappetino silicone antiscivolo resistente al calore (in dotazione con il prodotto) sulla piattaforma dell'agitatore assicura la stabilità di posizione dei contenitori durante l'agitazione.

L'uso di un meccanismo di trasmissione diretta e di un motore senza spazzole permette una miscelazione continua di durata fino a 7 giorni e garantisce un funzionamento affidabile per più di 2 anni. Il mini-agitatore è progettato per la miscelazione di campioni di sangue, per la colorazione e decolorazione di minigel, per il lavaggio dei campioni e per la reazione di ibridazione blot.

Il mini-agitatore può essere utilizzato in camere fredde o incubatori, operando in un intervallo di



temperatura ambiente compreso tra +4°C e +40°C.

Il tappetino rugoso opzionale **PDM** impedisce che provette di diverse dimensioni rotolino attorno alla piattaforma.

Caratteristiche generali

Dimensioni totali: 235x235x140 mm (con la piattaforma)

Peso: 1,2 kg

Alimentatore esterno: Ingresso CA 100–240 V; 50/60 Hz; uscita CC 12 V

Product features:

STG - TYP: rührwerk dreidimensionalen

STG - KAPAZITÄT: kleine container niederlanden mit einem gewicht von max 1kg.

STG - REICHWEITE: 1kg

STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: 20x20mm ca

STG - BEWEGUNG: orbital

STG - UMLAUFBAHN: orbita 20mm

STG - NEIGUNG: 7°

STG - RPM MAXIMALE: 60

STG - RPM MIN: 5

STG - SCHRITTEN: nd

STG - SCHRITTEN RPM: nd

STG - AUTONOMIE: 168h

STG - MODUS-OPERATIONEN: manuelle steuerung

STG - KONTROLLE: mikroprozessor

STG - SCHNITTSTELLE: analog

STG - DISPLAY: abwesend

STG - SPEICHER: -

STG - EINGÄNGE: nessuno

STG - TÄTIG VORAUSSETZUNGEN AMB.: in celle climatiche o incubatori da +4° a +40°C

STG - BESONDERHEIT: rührwerk kompakt-dimensionale bewegung

STG - ANWENDUNGEN: mischen von blutproben, färbung und entfärbung minigel, chemische proben, reaktionen-blot-hybridisierung

STG - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica

STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

STG - GRÖÖE: 235x235x140 mm (con la piattaforma)

STG - GEWICHT: 1.2 kg

STG - STROMVERSORGUNG: Externes netzteil Eingang AC 100-240 V; 50/60 Hz; ausgang DC 12 V

STG - KOMPATIBILITÄT: röhrrchen, Petrischalen, taschen, fläschchen, kleine container

STG - ZUBEHÖR: standard-plattform

STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: matre für röhrrchen

STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: tappetino provette

STG - VERWENDBAR MIT: behälter niederlanden

STG - VERWENDBAR MIT: röhrrchen

STG - VERWENDBAR MIT: buste / sacche



Name des Shops
