



Micropipetta Proline Plus meccanica variabile 1 canale 100-1000 ul

Proline Plus Mechanical Pipette, 1-channel, 100-1000 ul



Product codes:

Reference: BH 728070

Product gallery:

Product description:

La famiglia di pipette meccaniche Proline® Plus di Sartorius è progettata per offrire qualità e comfort nel pipettaggio manuale di tutti i giorni. Pur condividendo molte delle eccezionali caratteristiche della famiglia mLINE®, la linea Proline® Plus ha un proprio design particolare e una robustezza per un lavoro molto intenso. Offre inoltre la più ampia gamma di pipette, comprese quelle a volume fisso quando il volume deve essere già impostato per evitare errori. Le pipette Proline® Plus sono una scelta eccellente sia per operatori di laboratorio esperti che per studenti.

La più ampia gamma di pipette per diverse tipologie di applicazioni e di utilizzatori

Design ergonomico con forza di pipettaggio minima, impugnatura confortevole e poggiadito per dare un giusto supporto e ridurre il rischio di lesioni da sforzo ripetuto

Minimo rischio di contaminazione grazie ai filtri Safe-Cone e alla completa autoclavabilità

Molto resistenti con struttura rinforzata anche per lavoro molto intenso



Product features:

MPT - TYP: mechanische variable
MPT - KANÄLE: 1
MPT - KAPAZITÄT MAXIMALE: 1000ul
MPT - RANGE: 100 - 1000ul
MPT - AUFLÖSUNG EINSTELLEN: 1.00ul
MPT - GENAUIGKEIT: 0.6 - 1.0%
MPT - DISPLAY: digitalanzeige
MPT - AUFLÖSUNG LESEN: 1.00ul
MPT - AUFWAND PIPETTAMENTO: 15 N
MPT - BLOCK-VOLUME: nein
MPT - KNOPF: click stop per settaggio volume
MPT - AUSWURF DER SPITZE: mechanische
MPT - ID-SCHILD: nein
MPT - FARBCODIERUNG: sie
MPT - MATERIAL: -
MPT - AUTOKLAVIERBAR: sie
MPT - TEMPERATUR MAX: nd
MPT - KALIBRIERUNG: sie
MPT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
MPT - ANWENDUNGEN: handhabung von flüssigkeiten
MPT - ZUBEHÖR: safe-cone filters
MPT - BESONDERHEIT: pipetta ergonomica studiata per offrire comfort e qualità nelle operazioni quotidiane di pipettaggio
MPT - BESTÄNDIG: UV
MPT - BESTÄNDIG: agenti chimici
MPT - BESTÄNDIG: isolata termicamente