



Provette 10ml - 95kpa - IATA, UN3373 - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Centr. 12.000g

Provette 10ml resistenti 95kpa testate e certificate IATA, UN3373 per campioni biologici - DNA - DNase - RNase - ATP - Endotoxin FREE. Centr. 12.000g, autoclavabili. In buste 500pz

Product codes:

Reference: 56 911 0618





Product description:

Provetta da 10ml per raccolta e trasporto campioni SuperClear resistente 95kPa.

Non sterile

Il tappo attaccato è provvisto di guarnizione elastomerica stampata integrale. Graduazione stampata e superficie di scrittura

ATP, DNase / RNase ed endotossine FREE

Sterilizzato con processo validato ISO 11137

Certificazione IATA 95kPa conforme agli standard USDOT HMR, 49 C.F.R. parti 171-180 e IATA DGR UN3373 PI650 per provette postali e istruzioni di imballaggio.

Resina in polipropilene USP Classe VI

Centrifugazione a 12.000xg

Congelabile a -80°C

Autoclavabile con tappo attaccato

Capacità 10ml

Tappi color ottanio

500 provette per busta

Dim. 15.2mm x 94mm H

Fabbricato negli USA

Product features:

PRT - ART: 95kPa

PRT - ART: test

PRT - KAPAZITÄT MAX.: 10ml

PRT - ABMESSUNGEN: 15x94mm

PRT - SELF-STANDING: sie

PRT - ÖFFNUNG: standard

PRT - VERSCHLUSS: schraube

PRT - KAPPE: schraube

PRT - FORM: zylindrische

PRT - FONDS: konisch

PRT - LABEL: nein

PRT - GROß: sie

PRT - BEREICH BESCHREIBBAR: sie

PRT - MATERIAL: PP

PRT - ADDITIV: niemand

PRT - REINHEIT: DNase / RNase / Pyrogen / ATP FREE

PRT - ZYTOTOXISCHE: nein

PRT - UNFRUCHTBARKEIT': nein

PRT - AUTOKLAVIERBAR: sie

PRT - ÜBEREINSTIMMUNG: 95kPa IATA

PRT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

PRT - TEMPERATUR MAX: 121°C

PRT - MINIMALE TEMPERATUR: -80°C

PRT - RCF: 12000



PRT - BESONDERHEIT: provette ideali per trasporto resistenti 95kPa - sterili-

PRT - KOMPLETT: kappe

PRT - GEEIGNET FÜR: lagerung

PRT - GEEIGNET FÜR: labor allgemein

PRT - GEEIGNET FÜR: einfrieren

PRT - GEEIGNET FÜR: trasporto

PRT - WIDERSTAND: zentrifugieren

PRT - WIDERSTAND: stv. gute chemische eigenschaften

PRT - VERPACKUNG: umschlag

PRV - TAPPO INSERITO: si