



# Agitatore Rotating Mixer per provette e microtubi da 1 a 40rpm

Agitatore Rotating Mixer con 3 rotisserie per provette e microtubi da 1 a 40rpm - con timer



## Product codes:

Reference: 94 907 0002

## Product gallery:



## Product description:

Agitatore a movimento rotatorio verticale fornisce una agitazione da delicata a vigorosa su campioni in provette fino a 50ml.

Grazie alla possibilità di regolare sia la velocità che l'inclinazione questo agitatore è ideale per molte applicazioni compresa la miscelazione di campioni di sangue.

Sono incluse 3 rotisserie per le comuni applicazioni di laboratorio e ogni provetta viene mantenuta individualmente tramite una molla in acciaio ricoperta in gomma che fornisce un grip sicuro e previene qualsiasi perdita durante la miscelazione ad alte velocità.

La modalità ad agitazione reversibile è selezionabile per una maggiore intensità di miscelazione. In modalità reversing l'agitatore ruota fino a 360 gradi per poi stopparsi e ruotare nella direzione inversa. Questa modalità è ripetibile fino all'esaurimento del tempo impostato.

Con gli accessori inclusi e le opzioni di agitazione offre una flessibilità eccezionale



---

### Product features:

STG - TYP: rührwerk mit vertikaler rotationsachse

STG - KAPAZITÄT: 48 x 1.5ml

STG - KAPAZITÄT: 12 x 50ml

STG - KAPAZITÄT: 20 x 15ml

STG - REICHWEITE: 800g

STG - PLATTFORMGRÖSSE CM.: -

STG - BEWEGUNG: rotazione 360° reciproco

STG - BEWEGUNG: 360°drehung

STG - NEIGUNG: da 0° a 90°

STG - RPM MAXIMALE: 40

STG - RPM MIN: 1

STG - SCHRITTEN RPM: 1

STG - AUTONOMIE: nd

STG - MODUS-OPERATIONEN: timer o continuo

STG - SCHNITTSTELLE: display

STG - DISPLAY: LCD

STG - BESONDERHEIT: agitatore a rotazione verticale con 3 piattaforme incluse per miscelazione di microtubi e provette

STG - ANWENDUNGEN: omogeneizzazione campioni

STG - ANWENDUNGEN: miscelazione sangue

STG - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler

STG - ÜBEREINSTIMMUNG: CE

STG - GRÖßE: 210x270x320 mm (LxPxH)

STG - GEWICHT: 3.2 kg

STG - STROMVERSORGUNG: 240V - 50-60Hz - 25W

STG - ZUBEHÖR: standard-plattform

STG - OPTIONALES ZUBEHÖR: -

STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 1.5 ml

STG - VERWENDBAR MIT: microtubi 2.0 ml

STG - VERWENDBAR MIT: röhren 15 ml typ Falcon

STG - VERWENDBAR MIT: röhren 50 ml typ Falcon

STG - VERWENDBAR MIT: provette fino a Ø30mm

STG - VERWENDBAR MIT: provette fino a Ø16mm