



copy of Incubatore MyTemp Mini digitale scaldante/raffreddante da (-15° sotto T.A.) a 60°C da 20L dim

Incubatore MyTemp Mini digitale scaldante/raffreddante da (-15° sotto T.A.) a 60°C da 20L dim.
Int. 26x23,5x33cm. Con 2 vassoi aggiustabili in altezza. Corredabile di agitatore con presa
interna da acquistare separatamente



Product codes:

Reference: BS-010173-A01

Product gallery:



Product description:

I mini-incubatori MyTemp forniscono il controllo digitale della temperatura tramite impostazioni "set and walk away", eliminando la necessità di termometri esterni e la "messa a punto" ripetitiva da manopola di controllo analogica. Basta scegliere la temperatura desiderata e l'incubatore inizia immediatamente a riscaldarsi (o raffreddarsi, solo modello 94 847 0164) monitorando accuratamente la temperatura della camera e visualizzando comodamente la temperatura in tempo reale sul grande pannello di controllo a LED.

Nonostante un ingombro modesto di 33,5 x 37 x 48cm, gli incubatori MyTemp sono dotati di ampie camere interne, in grado di accogliere flaconi e bottiglie fino a 2 litri. Inoltre, gli incubatori includono due ripiani regolabili e una presa interna per l'alimentazione del piccolo agitatore Mini Nutating cod. 94 847 0165, e altri strumentini. Il mini agitatore basculante Mini Nutating (fornito con tappetino sia piatti che dimpled) per l'agitazione dei campioni durante l'incubazione.



Product features:

CBT - TYP: inkubator gekühlt
CBT - ABMESSUNGEN PLATTFORM: 360x400mm
CBT - NUTZABMESSUNGEN: 460 x 350 x 400 mm
CBT - LEISTUNG HEIZUNG: 810W
CBT - TEMPERATUR MAX: 80°C
CBT - MINIMALE TEMPERATUR: -15°C da ambiente
CBT - AUFLÖSUNG EINSTELLUNG TEMPERATUR: 0.1°C
CBT - GEWÄHRLEISTET': 0.2°C
CBT - KÜHLUNG: mit kühlung
CBT - NEIGUNG: -
CBT - SCHNITTSTELLE: display
CBT - DISPLAY: TFT - 5"
CBT - MODUS-OPERATIONEN: zeitgesteuert / manuell
CBT - AUTONOMIE: -
CBT - SPEICHER: -
CBT - TIMER: 1m a 96h / no stop
CBT - STAPELBAR: mit dem entsprechenden zubehör
CBT - EINGÄNGE: USB
CBT - AUSGÄNGE: Bluetooth
CBT - GRÖßE: 620 x 620 x 510mm
CBT - GEWICHT: 53 kg
CBT - STROMVERSORGUNG: 240 V 50/60 Hz
CBT - ZUBEHÖR: software
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: vassoï
CBT - OPTIONALES ZUBEHÖR: agitatore dedicato
CBT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
CBT - GARANTIE: 12 monate auf fabrikationsfehler
CBT - BESONDERHEIT: