



Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua da 10 litri

Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua selezionabili per ottenere automaticamente le migliori performance - capacità 10 L



Product codes:

Reference: 94 844 0211

Product gallery:



Product description:

Bagno termostatico BeadBath DUO a due modalità di funzionamento selezionabili tra acqua e biglie

- Due modalità separate tra BEADS o WATER
- Funzione di calibrazione Quik-Cal
- Offre tutti i vantaggi dei bagni a biglie
- Elimina la necessità di continue ricariche (protezione contro il burn-out)
- Fissaggio facile (senza necessità di accessori) di tubi e bottiglie
- Consente inclinazioni dei recipienti
- Funzione costante (nessuna attesa di riscaldamento)

La serie BeadBath DUO sono i primi bagni da laboratorio progettati per avere un ottimale controllo della temperatura sia con l'utilizzo ad acqua, sia con l'utilizzo a biglie.

A differenza di altri bagni termostatici, i BeadBath Duo sono dotati di un pulsante 'Modalità' che può essere utilizzato per scegliere il funzionamento a biglie o ad acqua.

La scelta della modalità corretta regolerà automaticamente il funzionamento e l'equilibrio dei molteplici elementi riscaldanti e sensori interni per garantire prestazioni ottimali.

Il risultato è un bagno combinato adatto per un controllo della temperatura accurato e uniforme in entrambe le condizioni.

Molti laboratori di ricerca utilizza bagni ad acqua mentre alcuni preferiscono la comodità dei bagni



a biglie per i vantaggi indicati; con BeadBath DUO il laboratorio può ottenere il meglio di entrambe le modalità, consentendo la conversione di funzionamento da un tipo all'altro tramite la semplice pressione di un pulsante

Product features:

BGT - TYP: wärmebad
BGT - KAPAZITÄT MAX.: 10 L
BGT - NUTZABMESSUNGEN: 241x300x155
BGT - MAXIMALE TEMPERATUR: 80°C
BGT - MINIMALE TEMPERATUR-EINSTELLUNG: -
BGT - TEMPERATUR ERREICHT: +5°C raumtemperatur
BGT - GENAUIGKEIT TEMPERATUR: 0.2°C
BGT - AUFLÖSUNG, EINSTELLUNG TEMP.: 1°C
BGT - GEWÄHRLEISTET: 0.2g
BGT - KÜHLUNG: -
BGT - RÜCKSTRÖMENDE WASSER: nein
BGT - UNRUHE INTEGRIERTE: nein
BGT - RPM: no
BGT - BEWEGUNG: assente
BGT - ABDECKUNG: enthalten
BGT - DISPLAY: LED
BGT - PROGRAMME / DATEN: funzione calibrazione
BGT - PROGRAMME / DATEN: scelta modalità biglie o acqua
BGT - TIMER: abwesend
BGT - AUTONOMIE: -
BGT - VERBINDUNGEN: no
BGT - ÜBEREINSTIMMUNG: CE
BGT - SCHUTZ-MECHANISMUS: -
BGT - GRÖÖE: 274x406x305 mm
BGT - GARANTIE: 12 mesi su difetti di fabbrica
BGT - BESONDERHEIT: bagnetto con funzione calibrazione e modalità selezionabile tra acqua o biglie
BGT - GEWICHT: 6.8 kg
BGT - STROMVERSORGUNG: 230V - 50-60Hz
BGT - ZUBEHÖR: coperchio
BGT - OPTIONALES ZUBEHÖR: -
BGT - VERWENDBAR MIT: biglie