



Sterilizzatrice UvClave a ultravioletti specifica per ricerca scientifica

Sterilizzatrice UvClave - camera a ultravioletti specifica per ricerca scientifica



Product codes:

Reference: 94 013 0200

Product gallery:



Product description:

Camera a ultravioletti UV-Clave

Specifica per ricerca scientifica -non uso medicale-

- Migliora la qualità della ricerca in applicazioni di PCR riducendo i potenziali contaminanti
- Lampade e pareti della camera riflettenti forniscono una effettiva irradiazione a 360 gradi
- Vassoi trasparenti agli UV (brevettati) eliminano il rischio di mancata irradiazione
- Inattiva DNA, RNA, virus e batteri dagli accessori per PCR
- Tempo di ciclo regolabile

La luce a UV a onde corte è un metodo efficace per disinfezione di DNA, RNA e microrganismi dalle superfici. Con la camera UVClave, l'irradiazione UV è altamente focalizzata e utilizzata per disinfettare piccoli strumenti, recipienti e altri oggetti utili per la ricerca in applicazioni di PCR, eliminando fino al 99 per cento della contaminazione superficiale.

A differenza della maggior parte delle camere UV, UV-Clave include potenti lampade UV-C sia nella parte superiore che in quella inferiore della camera. In combinazione con i vassoi brevettati che consentono oltre il 90 per cento della trasmissione della luce UV-C e le pareti della camera altamente riflettenti, il risultato è una effettiva esposizione a 360 gradi senza punti ciechi.

Il tempo di esposizione è regolabile. E' possibile aggiungere un ciclo di riscaldamento opzionale per facilitare l'asciugatura di capi che potrebbero essere stati lavati o disinfettati chimicamente prima dell'inserimento.



Per proteggere gli utenti, lo spegnimento automatico integrato impedisce l'illuminazione quando la porta è aperta.

Sono disponibili indicatori opzionali per testare i livelli di esposizione corretti

Product features:

STI - TIPO: camera

STI - TECNOLOGIA: UV

STI - TECNOLOGIA: vassoi trasparenti UV

STI - DIMENSIONI INTERNE: 216x256x318 mm

STI - TEMPO STERILIZZAZIONE: 5 - 20 minuti

STI - CONTROLLO: display

STI - DISPLAY: LCD

STI - STAMPANTE: no

STI - ACCESSORI OPZIONALI: lampada ricambio

STI - ACCESSORI OPZIONALI: indicatore UV

STI - ACCESSORI COMPRESI: vassoio

STI - ALIMENTAZIONE: 230V - 50Hz - 110W

STI - DIMENSIONI: 292x267x400 mm

STI - PESO: 5kg