



Agitatore magnetico scaldante da 15 litri / 1250 rpm con stand incorporato

Agitatore magnetico con riscaldamento da 15 litri e velocità 1250rpm piattaforma in alluminio. Include ancorotta magnetica cilindrica in PTFE 6x25mm




Product codes:

Reference: BS-010302-OAA

Product gallery:

Plate heat up time for MSH-300
from 25°C — 15 min. — to 330°C



Product description:

Il **BS-1 MSH300** è un agitatore magnetico di nuova generazione. I contenitori per gli agitatori sono realizzati in metallo verniciato con polveri chimicamente resistenti agli acidi e alcali. Gli agitatori sono dotati di un supporto rimovibile per l'utilizzo con vari elementi sensori (temperatura, pH e altri) all'interno del liquido agitato.

Gli agitatori sono forniti con un barretta magnetica di forma cilindrica (6 × 25 mm) per uso universale ricoperta con Teflon.

Le unità sono equipaggiate con la protezione da surriscaldamento fornendo un spegnimento automatico del dispositivo in caso si verifichi surriscaldamento differenziale rispetto di temperatura impostata.

Agitatori magnetici con riscaldamento possono essere utilizzati per operazioni di laboratorio, come sintesi organica, estrazione, analisi di prodotti petroliferi, pH-misurazioni, dialisi, sospensione di terra, preparazione di soluzioni tampone, ecc.

Un'ulteriore protezione disattiva il riscaldamento, se la temperatura della piastra supera la



temperatura impostata di 30 ° C.

Intervallo di temperatura di funzionamento da + 4 ° ? a + 40 ° ? (da celle frigorifere a incubatori)
a massima umidità relativa 80%.

Product features:

STG - TYPE: magnetic stirrer
STG - FLOW: 15L
STG - PLATFORM DIMENSIONS CM.: Ø 16
STG - MOVEMENT: magnetic
STG - RPM MAXIMUM: 1.250
STG - RPM MINIMUM: 250
STG - INCREASES RPM: nd
STG - MAX VISCOSITY LIQUID AGITATED: up to 1,170 mPa x s
STG - POWER HEATING: 550W
STG - MAX TEMPERATURES: 330°C
STG - SETTING THE MINIMUM TEMPERATURE: +30°C
STG - MINIMUM TEMPERATURE: nd
STG - RESOLUTION SETTING °C: nd
STG - RESOLUTION °C: nd
STG - UNIFORMITY °C: 3°C ca.
STG - MODE OPERATIONS: command manual
STG - INTERFACE: analog
STG - DISPLAY: absent
STG - INPUTS: -
STG - FEATURES: stirrer with removable media for a variety of items
STG - APPLICATIONS: organic synthesis, extraction and analysis of petroleum products, pH-measurements, dialysis, the suspension of land, preparation of buffer solutions, etc
STG - WARRANTY: 12 months on manufacturing defects
STG - COMPLIANCE: CE
STG - MATERIAL: platform aluminium
TSG - SIZE: 190x270x100 mm (LxPxH)
STG - WEIGHT: 2.9 kg
STG - POWER: 230 V, 50/60 Hz o 120 V, 50/60 Hz
STG - OPTIONAL ACCESSORIES: stand and clamps, various probe
STG - MECHANISM PROTECTION: the acoustic signal, and turning off heating