



Pipette Biohit mLine singolo canale

- Espulsione puntale tramite pollice,
- Supporto ergonomico dita
- completamente autoclavabile,
- meccanismo di blocco volume
- Resistente UV, agenti chimici e isolamento termico
- Filtro salva cono sostituibile per prevenire le contaminazioni
- Sistema Optiload con ammortizzatore sul cono portapuntale



Product codes:

Reference: BH 725010

Product gallery:



Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.



Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TYPE: mechanical variable

MPT - CHANNELS: 1

MPT - MAXIMUM CAPACITY: 3ul

MPT - RANGE: from 0.1 to 3 ul

MPT - ACCURACY: 1,3 - 10%

MPT - DISPLAY: digital reading

MPT - EFFORT PIPETTING: very low

MPT - EFFORT PIPETTING: 13 N

MPT - BLOCK VOLUME: you

MPT - BUTTON: present, coloured

MPT - EJECTION: mechanical

MPT - ID LABEL: no

MPT - CODING COLOR: you

MPT - MATERIAL: Opti-load

MPT - MATERIAL: blocco volume

MPT - AUTOCLAVABLE: you

MPT - MAX TEMPERATURE: 120°C

MPT - CALIBRATION: via memory stick

MPT - COMPLIANCE: CE

MPT - APPLICATIONS: handling liquids

MPT - MAIN FEATURES: with optiload, button volume lock extremely ergonomic

MPT - RESISTANT: UV

MPT - RESISTANT: agenti chimici

MPT - RESISTANT: isolata termicamente