



copy of Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali

**Product codes:**

Reference: BH 725230

Product gallery:**Product description:**

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.

Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per



evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TYPE: mechanical variable
MPT - CHANNELS: 12
MPT - MAXIMUM CAPACITY: 100ul
MPT - RESOLUTION SETTING: 0,1ul
MPT - ACCURACY: 0,7 - 3%
MPT - DISPLAY: digital reading
MPT - RESOLUTION READING: 0,1ul
MPT - EFFORT PIPETTING: 13 N
MPT - EFFORT PIPETTING: very low
MPT - BLOCK VOLUME: you
MPT - BLOCK VOLUME: double block
MPT - BUTTON: this
MPT - EJECTION: mechanical
MPT - ID LABEL: no
MPT - CODING COLOR: you
MPT - MATERIAL: Opti-load
MPT - MATERIAL: espulsore filtro
MPT - MATERIAL: blocco volume
MPT - AUTOCLAVABLE: in part
MPT - MAX TEMPERATURE: 120°C
MPT - CALIBRATION: via memory stick
MPT - COMPLIANCE: CE-IVD
MPT - APPLICATIONS: handling liquids
MPT - ACCESSORIES INCLUDED: -
MPT - MAIN FEATURES: with Optiload System
MPT - RESISTANT: UV
MPT - RESISTANT: agenti chimici
MPT - RESISTANT: isolata termicamente