



# Bagno termostatico MyBath 2Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox

Bagno termostatico MyBath 2Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox, funzione Quik-Cal e coperchio incernierato (rimovibile). Dim. Int 13.9x15.2x h10cm



## Product codes:

Reference: 94 844 0107

## Product gallery:



## Product description:

La serie myBath è progettata per garantire precisione e prestazioni superiori in un ingombro ridotto. Con 3 dimensioni tra cui scegliere, c'è un myBath adatto a tutti i laboratori.

I modelli da 8 e 12L includono controlli facili da usare che consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente le impostazioni.

Regolabile in incrementi di 0,1 -tranne il modello da 2L con display a 2 cifre che offre incrementi di 1 grado-, la temperatura viene visualizzata su un ampio display a 3 cifre .

L'esclusiva funzione Quik-CAL consente una semplice calibrazione in laboratorio. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo la scocca fresca al tatto.

Tutti i modelli myBath sono dotati di camere senza saldatura in acciaio inossidabile per una facile pulizia e lunga durata. Le camere resistono alla ruggine e non hanno angoli per raccogliere sporco o contaminazioni.

Le unità più grandi da 8L e 12L hanno scarichi per cambi d'acqua senza problemi. I modelli 8L e 12L includono un coperchio trasparente che può essere rimosso o ribaltato su una cerniera posteriore per risparmiare spazio sul banco. Il design a due spioventi del coperchio devia la condensa sulla parte anteriore e posteriore del bagno, lontano dai campioni.

Sono disponibili rack per alloggiare provette da 1,5 / 2,0 ml, 15 ml e 50 ml all'interno dei bagni da



8L e 12L.

NB: myBath 2L -articolo 94 844 0107-, ha un display a 2 cifre e può essere controllato con incrementi di 1.0 C

**Product features:**

BGT - TYPE: the thermostatic bath

BGT - CAPACITY MAX: 2 L

BGT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 140x153x102

BGT - TEMPERATURE MAXIMUM: 100°C

BGT - MINIMUM TEMPERATURE SETTING: -

BGT - MINIMUM TEMPERATURE REACHED: +5°C from ambient

BGT - PRECISION TEMPERATURE: 0.2°C

BGT - RESOLUTION SETTING TEMP.: 1°C

BGT - UNIFORMITY: 0.2g

BGT - COOLING: -

BGT - WATER RECIRCULATION: no

BGT - INTEGRATED AGITATION: no

BGT - RPM: no

BGT - MOVEMENT: assente

BGT - COVER: included

BGT - DISPLAY: LED

BGT - PROGRAMS / DATA: funzione calibrazione

BGT - TIMER: absent

BGT - AUTONOMY: -

BGT - CONNECTIONS: no

BGT - COMPLIANCE: CE

BGT - PROTECTION MECHANISM: -

BGT - SIZE: 165x203x153 mm

BGT - WARRANTY: 12 mesi su difetti di fabbrica

BGT - MATERIAL: vasca acciaio inox

BGT - MAIN FEATURES: piccolo bagnetto con funzione calibrazione precisione 0.2°C

BGT - WEIGHT: 2 kg

BGT - POWER: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESSORIES INCLUDED: coperchio

BGT - OPTIONAL ACCESSORIES: -