



# Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 40L

Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 40L dim. Int. 35x35x35cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



## Product codes:

Reference: 94 847 0169

## Product gallery:



## Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.



---

**Product features:**

CBT - TYPE: incubator  
CBT - VOLUME: 40L  
CBT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 350 x 350 x 350 mm  
CBT - POWER HEATING: 420W  
CBT - TEMPERATURE MAX: 75°C  
CBT - MINIMUM TEMPERATURE: +5°C da ambiente  
CBT - RESOLUTION SETTING TEMPERATURE: 0.1°C  
CBT - UNIFORMITY: 0.25°C  
CBT - COOLING: without  
CBT - TILT: -  
CBT - INTERFACE: display  
CBT - INTERFACE: software  
CBT - DISPLAY: LED  
CBT - MODE OPERATIONS: timed / manual  
CBT - AUTONOMY: -  
CBT - MEMORY: data logging su software  
CBT - TIMER: 1m a 48h  
CBT - IDEAL FOR THE EXTRACTION OF SAMPLES TESS TO TEMP. PHYSIOLOGICAL: forzata e naturale  
CBT - STACKABLE: no  
CBT - INPUTS: presa interna  
CBT - OUTPUTS: USB  
CBT - DIMENSIONS: 570 x 592 x 580 mm  
CBT - WEIGHT: 42 kg  
CBT - POWER: 230 V 50 Hz  
CBT - ACCESSORIES INCLUDED: vassoi  
CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: vassoi  
CBT - CONFORMITY: CE  
CBT - WARRANTY: 12 months on manufacturing defects  
CBT - FEATURES: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale