



# Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L

Incubatore SureTemp a doppia convezione selezionabile, fino a 75°C da 70L dim. Int. 45x35x45cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



## Product codes:

Reference: 94 847 0170

## Product gallery:



## Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp offre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essiccazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente collocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.



---

**Product features:**

CBT - TYPE: incubator

CBT - VOLUME: 70L

CBT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 450 x 350 x 450 mm

CBT - POWER HEATING: 520W

CBT - TEMPERATURE MAX: 75°C

CBT - MINIMUM TEMPERATURE: +5°C da ambiente

CBT - RESOLUTION SETTING TEMPERATURE: 0.1°C

CBT - UNIFORMITY: 0.25°C

CBT - COOLING: without

CBT - TILT: -

CBT - INTERFACE: display

CBT - INTERFACE: software

CBT - DISPLAY: LED

CBT - MODE OPERATIONS: timed / manual

CBT - AUTONOMY: -

CBT - MEMORY: data logging su software

CBT - TIMER: 1m a 48h

CBT - IDEAL FOR THE EXTRACTION OF SAMPLES TESS TO TEMP. PHYSIOLOGICAL: forzata e naturale

CBT - STACKABLE: no

CBT - INPUTS: presa interna

CBT - OUTPUTS: USB

CBT - DIMENSIONS: 670 x 592 x 680 mm

CBT - WEIGHT: 62 kg

CBT - POWER: 230 V 50 Hz

CBT - ACCESSORIES INCLUDED: vassoi

CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: vassoi

CBT - CONFORMITY: CE

CBT - WARRANTY: 12 months on manufacturing defects

CBT - FEATURES: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale