Incubatore SureTemp a doppia convenzione selezionabile, fino a 75°C da 130L

Incubatore SureTemp a doppia convenzione selezionabile, fino a 75°C da 130L dim. Int. 55x45x55cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno

Product codes:

Reference: 94 847 0171

Product gallery:

Product description:

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.
Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.
Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.
I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.
A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp effre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essicazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.
Gli elementi scaldanti sono strategicamente colocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.

Product features:

CBT - TYPE: incubator
CBT - VOLUME: 130L
CBT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 550 × 450 × 550 mm
CBT - POWER HEATING: 670W
CBT - TEMPERATURE MAX: 75°C
CBT - MINIMUM TEMPERATURE: +5°C da ambiente
CBT - RESOLUTION SETTING TEMPERATURE: 0.1°C
CBT - UNIFORMITY: 0.25°C
CBT - COOLING: without
CBT - TILT: -
CBT - INTERFACE: display
CBT - INTERFACE: software
CBT - DISPLAY: LED
CBT - MODE OPERATIONS: timed / manual
CBT - AUTONOMY: -
CBT - MEMORY: data logging su software
CBT - TIMER: 1m a 48h
CBT - IDEAL FOR THE EXTRACTION OF SAMPLES TESS TO TEMP. PHYSIOLOGICAL: forzata e naturale
CBT - STACKABLE: no
CBT - INPUTS: presa interna
CBT - OUTPUTS: USB
CBT - DIMENSIONS: 770 × 692 × 780 mm
CBT - WEIGHT: 70 kg
CBT - POWER: 230 V 50 Hz
CBT - ACCESSORIES INCLUDED: vassoi
CBT - OPTIONAL ACCESSORIES: vassoi
CBT - CONFORMITY: CE
CBT - WARRANTY: 12 months on manufacturing defects
CBT - FEATURES: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione meccanica o naturale