



Rack per piastre ChillBlock SBS a 384 pozzetti - raggiunge e mantiene temperature alte e ultra-basse temperature


Cf. 1pz. Rack per piastre ChillBlock SBS a 384 pozzetti - raggiungimento e mantenimento tramite ghiaccio - ghiaccio secco - azoto - incubatori, etc. Raggiunge -140°C in 15 minuti. Dim. 128x85x23mm



Product codes:

Reference: 92 896 0243

Product gallery:



Product description:

Chill Block rack per microtubi conforme agli standard SBS

Il rack ChillBlock conforme come dimensioni agli standard SBS compatibile per il trasferimento veloce con i sistemi automatici

Rack in lega metallica termoconduttiva che elimina le incongruenze che si verificano a causa dell'inserimento di tubi direttamente in ghiaccio, ghiaccio secco, alcool, bagni, bagni d'acqua e altre comuni sorgenti di temperatura da laboratorio.

Posizionando il rack Chill Block nella sorgente di temperatura, si adatterà rapidamente alla temperatura da -150°C fino a $+100^{\circ}\text{C}$.

Il rack ChillBlock assicura una uniformità di temperatura di più o meno 0.1°C su tutti i tubi quando raffredda, congela o riscalda.

Il rack ChillBlock è disponibile in un vasto range di dimensioni per accogliere provette come microtubi, criotubi -o cryovial-, microtubi per PCR, strip e piastre in formato conforme SBS e provette da 15 e 50ml.

- I pozzetti individuali minimizzano il rischio di contaminazioni tramite acqua o ghiaccio
- Possono essere autoclavati o puliti con disinfettante
- Temperatura uniforme su tutto il rack ChillBlock



- I tubi sono posti in maniera verticale e sono facili da manipolare
- Superficie anodizzata resistente a ruggine, corrosioni e abrasioni

APPLICAZIONI

Utilizzo con ghiaccio

- da temperatura ambiente a 4°C in 60-90 secondi
- campioni ed etichette rimangono asciutti, organizzati e a temperatura uniforme
- ore di raffreddamento senza il contatto diretto del ghiaccio

Utilizzo con ghiaccio secco

- si adatta da temperatura ambiente a -78°C in 5 - 7 minuti
- non necessita di etanolo -risparmio costi e senza rifiuti pericolosi
- uguale o migliore tasso di congelamento comparato ad altri metodi

-da temperatura ambiente a - 140°C in 15 minuti

- i campioni sono mantenuti in posizione verticale e organizzati mentre si congelano
- nessun contatto diretto tra campioni e azoto liquido

Utilizzo con fonti di calore

- bagnomaria
- incubatore
- piastra scaldante - stufa

Rack ChillBlock per microtubi

Il rack per microtubi PCR da 0.2ml da 96 posti accetta microtubi singoli, in strip o piastre

Product features:

- RCK - FEATURES: Uso con azoto
- RCK - FEATURES: Uso su ghiaccio secco
- RCK - FEATURES: Uso su ghiaccio
- RCK - TYPE: workstation
- RCK - TYPE: maintaining temperature
- RCK - COVER: this
- RCK - PLACES: 384
- RCK - FORM: rectangular
- RCK - SIZE: 128x85x23h mm
- RCK - HEIGHT: 23mm
- RCK - MATERIAL: Metallo termoconduttivo
- RCK - STACKABLE: no
- RCK - SIDED USABLE: 1
- RCK - TEMPERATURE RANGE: da -150°C a +100°C
- RCK - TEMPERATURE MAX: +100°C
- RCK - MINIMUM TEMPERATURE: -150°C
- RCK - GRID ALPHANUMERIC: you
- RCK - AREA WRITABLE: no
- RCK - AUTOCLAVABLE: you



RCK - COMPLIANCE: -

RCK - ACCESSORIES INCLUDED: -

RCK - OPTIONAL ACCESSORIES: -

RCK - COMPATIBLE WITH: piastre a 384 pozzetti

RCK - SUITABLE FOR: use in water bath

RCK - SUITABLE FOR: utilizzo in incubatori

RCK - TRACKING: -