



Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua da 10 litri

Bagno termostatico a 2 modalità per biglie o acqua selezionabili per ottenere automaticamente le migliori performance - capacità 10 L



Product codes:

Reference: 94 844 0211

Product gallery:



Product description:

Bagno termostatico BeadBath DUO a due modalità di funzionamento selezionabili tra acqua e biglie

- Due modalità separate tra BEADS o WATER
- Funzione di calibrazione Quik-Cal
- Offre tutti i vantaggi dei bagni a biglie
- Elimina la necessità di continue ricariche (protezione contro il burn-out)
- Fissaggio facile (senza necessità di accessori) di tubi e bottiglie
- Consente inclinazioni dei recipienti
- Funzione costante (nessuna attesa di riscaldamento)

La serie BeadBath DUO sono i primi bagni da laboratorio progettati per avere un ottimale controllo della temperatura sia con l'utilizzo ad acqua, sia con l'utilizzo a biglie.

A differenza di altri bagni termostatici, i BeadBath Duo sono dotati di un pulsante 'Modalità' che può essere utilizzato per scegliere il funzionamento a biglie o ad acqua.

La scelta della modalità corretta regolerà automaticamente il funzionamento e l'equilibrio dei molteplici elementi riscaldanti e sensori interni per garantire prestazioni ottimali.

Il risultato è un bagno combinato adatto per un controllo della temperatura accurato e uniforme in entrambe le condizioni.

Molti laboratori di ricerca utilizza bagni ad acqua mentre alcuni preferiscono la comodità dei bagni a biglie per i vantaggi indicati; con BeadBath DUO il laboratorio può ottenere il meglio di



entrambe le modalità, consentendo la conversione di funzionamento da un tipo all'altro tramite la semplice pressione di un pulsante

Product features:

BGT - TYPE: the thermostatic bath

BGT - CAPACITY MAX: 10 L

BGT - USEFUL DIMENSIONS INTERNAL: 241x300x155

BGT - TEMPERATURE MAXIMUM: 80°C

BGT - MINIMUM TEMPERATURE SETTING: -

BGT - MINIMUM TEMPERATURE REACHED: +5°C from ambient

BGT - PRECISION TEMPERATURE: 0.2°C

BGT - RESOLUTION SETTING TEMP.: 1°C

BGT - UNIFORMITY: 0.2g

BGT - COOLING: -

BGT - WATER RECIRCULATION: no

BGT - INTEGRATED AGITATION: no

BGT - RPM: no

BGT - MOVEMENT: assente

BGT - COVER: included

BGT - DISPLAY: LED

BGT - PROGRAMS / DATA: funzione calibrazione

BGT - PROGRAMS / DATA: scelta modalità biglie o acqua

BGT - TIMER: absent

BGT - AUTONOMY: -

BGT - CONNECTIONS: no

BGT - COMPLIANCE: CE

BGT - PROTECTION MECHANISM: -

BGT - SIZE: 274x406x305 mm

BGT - WARRANTY: 12 mesi su difetti di fabbrica

BGT - MAIN FEATURES: bagnetto con funzione calibrazione e modalità selezionabile tra acqua o biglie

BGT - WEIGHT: 6.8 kg

BGT - POWER: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESSORIES INCLUDED: coperchio

BGT - OPTIONAL ACCESSORIES: -

BGT - CAN BE USED WITH: biglie