Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Product codes:

Reference: BH 725220

Product gallery:

Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI.Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono allogia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.

Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety OfficersFornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025)Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per

evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamente assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable
MPT - CANALES: 12
MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 10ul
MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,01ul
MPT - PRECISIÓN: 1,5 - 4%
MPT - PANTALLA: lectura digital
MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0,01ul
MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 13 N
MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: muy bajo
MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: usted
MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: doble bloqueo
MPT - BOTÓN: este
MPT - EXPULSIÓN: mecánica
MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no
MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: usted
MPT - MATERIAL: Opti-load
MPT - MATERIAL: blocco volume
MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: en la parte
MPT - TEMPERATURA MAX: 120°C
MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick
MPT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD
MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos
MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: -
MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: con Sistema Optiload
MPT - RESISTENTE: UV
MPT - RESISTENTE: agenti chimici
MPT - RESISTENTE: isolata termicamente