



Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt

Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt - Temp +5° to 100°



Product codes:

Reference: 81 844 0011

Product gallery:



Product description:

Bagno Termostatico W2L-2 con 2 vasche da 2 Lt - Temp +5° to 100° Questo bagno termostatico durevole e affidabile è dotato di una serie di caratteristiche di sicurezza e praticità. Ha un design del coperchio unico che consente alla condensa di defluire nel serbatoio senza fuoriuscire nell'area di lavoro. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo l'alloggiamento fresco al tatto. Caratteristiche: 1. Impostazione digitale per temperatura e tempo con display LED indipendente. 2. Controllo tramite microprocessore, controllo uniforme della temperatura, alta precisione. 3. Serbatoio interno in acciaio inossidabile facile da pulire, con struttura di tenuta unica per evitare perdite d'acqua. 4. Il lato del serbatoio è dotato di uno scarico indipendente, che consente di drenare facilmente le acque reflue dopo la pulizia. 5. La forma a capanna del coperchio devia la condensa verso la parte anteriore e posteriore del serbatoio, lontano dai campioni. 6. Il design del coperchio a due falde può accelerare efficacemente la velocità di riscaldamento e risolvere il problema dell'aggiunta frequente di acqua per un riscaldamento prolungato. 7. Dispositivo di rilevamento del livello dell'acqua integrato per prevenire il rischio di bruciature a secco. 8. Dispositivo di protezione contro il surriscaldamento incluso.



Product features:

BGT - TIPO DE: el baño termostático

BGT - CAPACIDAD MAX: 4 L

BGT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 125x100x115mm x2

BGT - TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C

BGT - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +5°C de ambiente

BGT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 600W

BGT - PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ca. 0,1°C

BGT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE LA TEMP.: ca. 0.3°C

BGT - UNIFORMIDAD: ca. 0.3°C

BGT - REFRIGERACIÓN: no

BGT - RECIRCULACIÓN DE AGUA: no

BGT - INTEGRADO AGITACIÓN: no

BGT - CUBIERTA: incluido

BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: contro il surriscaldamento

BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: livello dell'acqua

BGT - TAMAÑO: 397x254x310 mm

BGT - GARANTÍA: 12 mesi

BGT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Bagno termostatico a temperatura controllata

BGT - PESO: 5

BGT - PODER: 230V - 50-60Hz

BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: coperchio

BGT - ACCESORIOS OPCIONALES: -