



Frigorifero combinato FRZ 300 - porta vetro - Vol. 300Lt

Frigorifero combinato FRZ 300 - porta vetro - Vol. 300Lt - Temp. FR +2.0...+8.0 // FZ -25...-10°C / 0,1°C Dim. 600x610x1770mm - 340W



Product codes:

Reference: 41 937 5112

Product gallery:



Product description:

Frigorifero combinato FRZ 300 - porta vetro - Vol. 300Lt - Temp. FR +2.0...+8.0 // FZ -25...-10°C



/ 0,1°C Dim. 600x610x1770mm - 340W Frigoriferi professionali per impieghi di laboratorio con display digitale e controllo elettronico, sbrinamento automatico, allarmi di temperatura e porta aperta. Strumenti refrigerati duttili e di facile utilizzo, i parametri interni possono essere regolati in funzione delle necessità anche più restrittive. Il sistema di ventilazione dinamica interna garantisce le migliori condizioni per lo stoccaggio anche dei materiali più sensibili, in conformità con la normativa EN 60068-3. I compressori altamente efficienti contengono gas ecologici “amici dell’ambiente”, assenza di CFC e HCFC, in conformità con la direttiva 2014/68/EU. Tre livelli di allarme: acustico, visivo e remoto con contatto a potenziale 0. I modelli di dimensioni ridotte (110 Litri) sono adatti ad ambienti con spazi contenuti e ubicabili sottobanco. Tutti i modelli sono dotati di luce Full-LED interna e porta reversibile, cieca o a vetro (nelle versioni G) , con serratura a chiave. Controller a microprocessore con interfaccia semplice ed intuitiva; risoluzione al decimo di grado per un controllo accurato tramite sonde di tipo NTC. Unità di misura : °C o °F. Forniti di serie I modelli da 260 L vengono forniti con ruote di serie (bloccabili anteriormente). Tutti i modelli ARGO Freddo FR e FZ vengono forniti con rapporto di taratura compreso nel prezzo, eseguito con strumento campione certificato Accredia.

Product features:

FRG - TIPO: Frigorifero/Congelatore
FRG - MODELLO: FRZ 300
FRG -RANGE TEMPERATURA: da 2 a 8°C
FRG -RANGE TEMPERATURA: da -25 a -10°C
FRG - TEMP. RECUPERO A 5°C: 19m
FRG - VARIAZIONE TEMP A 5°C: 1.2°C
FRG - GRADIENTE A 5°C: 1.3°C
FRG - TIPO PORTA: cieca+vetro
FRG - CARICO MAX RIPIANI: 15Kg
FRG - DIM FORO PASSANTE: 10mm
FRG - DISPLAY: microprocessore/display
FRG - SBRINAMENTO FR: Automatico
FRG - LUCE INTERNA: Si
FRG - RIPIANI: 5
FRG - REFRIGERAZIONE FR: Dinamica
FRG - VOLUME: 300Lt
FRG - ALIMENTAZIONE: 220-240V
FRG - POTENZA: 340W
FRG - CONSUMO: 584KW/year
FRG - DIM. ESTERNE: 600 x 610 x 1770 mm
FRG - DIM. INTERNE FR: 510 x 490 x 730mm
FRG - RUMOROSITA': 55dB
FRG - DISTANZA MINIMA RIPIANI: 13mm
FRG - PESO: 75Kg
FRG - SERRATURA: con chiave
FRG - CLASSE CLIMATICA: ST
FRG - TEMP. RECUPERO A -20°C: 26m
FRG - VARIAZIONE TEMP A -20°C: 1°C
FRG - GRADIENTE A -20°C: 1.8°C
FRG - SBRINAMENTO FZ: Manuale
FRG - REFRIGERAZIONE FZ: Statica



Nombre de la tienda

FRG - DIM. INTERNE FZ: 450 x 460 x 440 mm

FRG - USO: Cientifico