



Congelatore FZ 260 - porta cieca - Vol. 260Lt

Congelatore FZ 260 - porta cieca - Vol. 260Lt - Temp. -25...-10°C / 0,1°C Dim. 600x560x1525mm - 190W



Product codes:

Reference: 41 937 5232

**Product gallery:****Product description:**

Congelatore FZ 260 - porta cieca - Vol. 260Lt - Temp. -25...-10°C / 0,1°C Dim. 600x560x1525mm - 190W Caratteristiche Campo di lavoro: -25 ... -10 °C Volume utile 110 - 260 - 300 L Display a LED Altre caratteristiche Congelatori professionali per impieghi di laboratorio con display digitale e controllo elettronico, funzione sbrinamento, allarmi di temperatura e porta aperta. Strumenti refrigerati duttili e di facile utilizzo, i parametri interni possono essere regolati in funzione delle necessità anche più restrittive. I compressori altamente efficienti contengono gas ecologici "amici dell'ambiente", assenza di CFC e HCFC, in conformità con la direttiva 2014/68/EU. Tre livelli di allarme: acustico, visivo e remoto con contatto a potenziale 0. I modelli di dimensioni ridotte (110 Litri) sono adatti ad ambienti con spazi contenuti e ubicabili sottobanco. Tutti i modelli sono dotati di luce Full-LED interna e porta reversibile, con serratura a chiave. Forniti di serie I modelli da 260 L vengono forniti con ruote di serie (bloccabili anteriormente). Tutti i modelli ARGO Freddo FR e FZ vengono forniti con rapporto di taratura compreso nel prezzo, eseguito con strumento campione certificato Accredia.

Product features:

FRG - TIPO: Congelatore
FRG - MODELLO: FZ 260
FRG -RANGE TEMPERATURA: da -25 a -10°C
FRG - TIPO PORTA: cieca
FRG - CARICO MAX RIPIANI: 15Kg
FRG - DIM FORO PASSANTE: 10mm
FRG - DISPLAY: microprocessore/display
FRG - LUCE INTERNA: Si
FRG - RIPIANI: 6
FRG - VOLUME: 260Lt
FRG - ALIMENTAZIONE: 220-240V
FRG - POTENZA: 190W
FRG - CONSUMO: 949KW/year
FRG - DIM. ESTERNE: 600 x 560 x 1525 mm



FRG - RUMOROSITA': 55dB
FRG - DISTANZA MINIMA RIPIANI: 13mm
FRG - PESO: 75Kg
FRG - SERRATURA: con chiave
FRG - CLASSE CLIMATICA: N
FRG - TEMP. RECUPERO A -20°C: 30m
FRG - VARIAZIONE TEMP A -20°C: 2.1°C
FRG - GRADIENTE A -20°C: 2.1°C
FRG - SBRINAMENTO FZ: Manuale
FRG - SBRINAMENTO FZ: con tasto dedicato
FRG - REFRIGERAZIONE FZ: Statica
FRG - DIM. INTERNE FZ: 500 x 450 x 1290 mm
FRG - USO: Scientifico