



Sistema ricircolo UV per inattivazione aria laboratorio


Sistema ricircolo aria UV per purificazione aria di laboratorio



Product codes:

Reference: BS-040105-AAA

Product gallery:



Product description:

Il sistema di ricircolo aria UV mod. UVR-M è utilizzabile per inattivazione aria nei laboratori di ricerca, sale d'attesa, stazioni veterinarie ed ambulatoriali.

Lo strumento fornisce una protezione completa dalle radiazioni ultra-violette.

- - Fissabile al muro
- - Montabile su tripode con ruote

Product features:

CPP DE TIPO: disinfettore laboratorio al aire

CPP - FORMULARIO: compacto

CPP - CAPACIDAD MAX: La productividad del flujo de aire de 14 m3/h



CPP - DIMENSIONES: 110 x 135 x 660 mm

CPP - LÁMPARA UV: 1x25W bactericida

CPP - ADECUADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: V

CPP - MECANISMO DE PROTECCIÓN: la protección del usuario frente a la luz UV

CPP - ACCESORIOS OPCIONALES: trípode de UVR-S

CPP - VELOCIDAD: 14 m³/h

CPP - PESO: 3.4 kg

CPP - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50/60 Hz