



Sistema ricircolo UV per inattivazione aria laboratorio con timer


Sistema ricircolo aria UV per purificazione aria di laboratorio programmabile



Product codes:

Reference: BS-040110-AAA

Product gallery:



Product description:

Il sistema di ricircolo aria UV mod. UVR-Mi è il nuovo modello potenziato.

Azione attiva su due fronti: radiazioni UV e azione catalitica di ossido di titanio sulle molecole biologiche di Virus, germi e altre molecole organiche tossiche;

Due modalità di operazione: breve periodo (sotto controllo del timer) - e modalità continua;

Indicazione delle ore di lavoro delle lampade UV;

è utilizzabile per inattivazione aria nei laboratori di ricerca, sale d'attesa, stazioni veterinarie ed ambulatoriali.

Lo strumento fornisce una protezione completa dalle radiazioni ultra-violette.

- - Fissabile al muro



- - Montabile su tripode con ruote

Product features:

CPP DE TIPO: disinfettore laboratorio al aire

CPP - FORMULARIO: compacto

CPP - CAPACIDAD MAX: La productividad del flujo de aire de 14 m3/h

CPP - DIMENSIONES: 110 x 135 x 660 mm

CPP - LÁMPARA UV: 2x30W bactericida

CPP - ADECUADO PARA LA PROTECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: V

CPP - MECANISMO DE PROTECCIÓN: la protección del usuario frente a la luz UV

CPP - ACCESORIOS OPCIONALES: trípode de UVR-S

CPP - VELOCIDAD: 14 m3/h

CPP - CARACTERÍSTICAS: modelo de mayor potencia, con temporizador programable

CPP - PESO: 3.4 kg

CPP - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 230 V, 50/60 Hz