



# Inteliwasher Lavatore micropiastre di diversi tipi e forme


Lavatore micropiastre di diversi tipi e formati, incluse le FastFrame



## Product codes:

Reference: BS-060102-AAI

## Product gallery:



## Product description:

Il lavatore per micropiastre Inteliwasher WD-IW8 è disegnato per il lavaggio di micropiastre di diversi tipi, dalle piastre standard a 96 pozzetti, microstrips, così come microarrays su FastFRAME (pozzetto a forma rettangolare).

Utilizzabile per lavare i pozzetti con fondo di diversa forma: fondo a U, fondo a V.

Lo strumento è completamente programmabile assicurando soluzioni multi-step complete, aspirazione (aspirazione, combinazione di aspirazione / dispensazione liquido e ammollo, così come ciclo di ammollo durante un certo tipo del ciclo). Sistema di dispensazione del dosaggio di liquido indipendente per ogni canale.

Il lavatore per micropiastre permette:

- Modalità lavaggio



- Modalità risciaquo
- Modalità agitazione
- Aspirazione su singolo punto, due punti, cricolare (forma circolare o rettangolare)
- Possibilità di aggiungere una soluzione di miscelazione tra due cicli di lavoro
- Possibilità di usare piastre di differenti produttori tramite il set up delle piastre automatico (aggiustabile in base alla profondità dei pozzetti)
- Modalità di lavaggio per piastre a fondo tondo e strips
- Possibilità di definire programmi personalizzati con parametri aggiustabili

Il lavatore per micropiastre ha 50 programmi divisi nelle 5 seguenti categorie:

1. - **TIPO 1** (1.0-1.9) IPF96 U/V, per immunoplastre a fondo tondo e a V, aspirazione a singolo punto
2. - **TIPO 2** (2.0-2.9) IPF96 FLAT-2 per immunoplastre a fondo piatto, aspirazione su due punti
3. - **TIPO 3** (3.0-3.9) IPF9T FLAT-C per immunoplastre a fondo piatto, aspirazione a circolo completo
4. - **TIPO 4** (4.0-4.9) FastFRAME-2 per piastre Multi-Slide \* con pozzetti rettangolari, aspirazione su due punti
5. - **TIPO 5** (5.0-5.9) FastFRAME-C per piastre Multi-Slide \* con pozzetti rettangolari, aspirazione a circolo completo (rettangolare)

\* Piastre multi-slide FastFRAME (Schleicher & Shuel) o piastre analoghe di altri produttori, compatibili con standard di 25x76mm

### Product features:

EL SPR - APROPIADO PARA: lavaggio piastre 96 pozzetti

SPR - TIPO DE: lavatore

SPR - VELOCIDAD: lavaggio piastra 45 sec.

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: 3 flaconi lavaggio

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: testata lavaggio 8 canali

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: flacone scarto con filtro

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: flacone con filtro

SPR - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: alimentatore esterno

SPR - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: DC 12V - 1.8A

SPR - DIMENSIONES: 375x345x180mm (Larg x Prof x Alt)

SPR - PESO: 9.9 kg



---

SPR ACCESSORI OPZIONALI: logger di controllo 4 canali dei flaconi  
SPR - DISPENSAZIONE MAX: 1.600 ul  
SPR - DISPENSAZIONE MIN: 25 ul  
SPR - INCREMENTI: 25ul  
SPR - ACCURATEZZA: + o - 2.5%  
SPR - CANALI: 8  
SPR - CICLI: 1 a 15  
SPR - LIVELLI VELOCITA': 3 livelli  
SPR - MODALITA' OPERAZIONI: programmabile  
SPR - TEMPO AMMOLLO: 0 - 300 sec.  
SPR - TEMPO AGITAZIONE: 0 - 150 sec.  
SPR - PROGRAMMI: 50  
SPR - INTERFACCIA: display  
SPR - FILE LAVAGGIO: 1 a 12  
SPR - CANALI PER PROGRAMMA: max 2  
SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo a U  
SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo piatto  
SPR - UTILIZZABILE CON: strip  
SPR - UTILIZZABILE CON: microarray  
SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre fondo a V  
SPR - UTILIZZABILE CON: micropiastre pozzetti rettangolari