De vacío para microtubos de FTA-1

Aspiradora diseñada para la eliminación de residuos de alcohol/búfer de las paredes de microtubos o placas

Product codes:

Reference: BS-040108-AAG

Product gallery:

Product description:

Aspirador con trampa diseñada para aspiración/expulsión de quntita alcohol restante/búfer de las paredes de microtubos durante la purificación de ADN/ARN y otras técnicas riprecipitazione con macromoléculas.

La aspiradora puede también ser utilizado para operzioni rutina de lavado de las células de los medios de cultivo y resuspensión en búfer.

La admisión se basa mediante la creación de un prezzione negativo en la trampa a través de un microcompressore incorporado. El consejo para la colección está conectado con un tubo de polietileno de hacia la trampa. El líquido es removido de la micro-tubo cuando la punta toca la superficie de la solución.

Un pequeño organizador de puerto de tubos está muy bien situado en el lado derecho de la aspiradora; incluye dos microtubos (por ejemplo, la solución de ácido clorhídrico y destilada) que se requiere para el lavado y la conservación de la virola, por lo que se puede reutilizar.

Un filtro microbiológico elimina el riesgo de contaminación de la botella/de trampa de bacterias, virus y partículas infectadas. El filtro de las pruebas microbiológicas es hidrofóbico: con una eficiencia de hasta el 99,9%, retiene las partículas de tamaño mayor a 0,027 micrones. Lo que tiene anchegli agentes de la hepatitis a, B y C.

Especificaciones

Vacío -500 mbar Volumen de la colección de botella 1 l Tamaño con la botella de recolección (L×w×H) 160 x 210 x 340 mm De peso con la botella de colección 1.7 kg La corriente de entrada/Consumo de energía 12 V, 300 mA / 3.6 W Fuente de alimentación externa Entrada CA 100-240 V; 50/60 Hz; salida de CC de 12 V

Product features:

EL SPR - APROPIADO PARA: rimozione liquidi da microtubi
SPR - TIPO DE: aspiratore
SPR - VACÍO: -500 mbar
SPR - FRASCO DE COLECCIÓN: 1 L
SPR - FILTRO: 0.027 um
SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: filtro
SPR - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: alimentatore esterno Input AC 100–240 V - 50/60 Hz
SPR - DIMENSIONES: 160 x 210 x 340 mm (largh x prof x alt)
SPR - PESO: 1.7 kg
SPR ACCESSORI OPZIONALI: adattatore 8 canali