



Bagno termostatico da 12 litri a ricircolo costante e raffreddabile

Bagno termostatico in acciaio inox da 12 litri a ricircolo costante con serpentina di raffreddamento opzionale.

Product codes:

Reference: BS-T100-ST12



Product gallery:



Product description:

Bagno termostatico con ricircolo costante per incrementare l'uniformità della temperatura.

Il bagno termostatico T100-ST12 fornisce mantenimento della temperatura stabile in range di temperatura da 0°C fino a +100°C. Il display digitale alterna tra la temperatura attuale e quella impostata.

Il termostato è equipaggiabile con una serpentina di raffreddamento a immersione (opzionale, BS C1G) che permette di raffreddare il contenuto del bagnomaria.

Creato per uso in medicina, per laboratori di controllo alimenti e monitoraggi ambientali così come in ricerca scientifica e laboratori di microbiologia e controlli di routine.

Degli accessori opzionali ma molto utili sono in coperchio rimovibile in acciaio inox (BS STL12), i rack portaprovette disponibili in varie capacità (BS VR-... e BS QR-...), il rack portabeute (BS



RS14) e la già citata serpentina raffreddante a immersione (BS C1G) che troverete nella sezione accessori.

Product features:

BGT - TIPO DE: el baño termostático
BGT - CAPACIDAD MAX: 12 L
BGT - DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 205x300mm (LxW)
BGT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 325x300x150hmm (alt. liquido 85/140mm)
BGT - TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C
BGT - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: 0°C
BGT - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +15°C de ambiente
BGT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 1,3kW
BGT - PRECISIÓN DE TEMPERATURA: 0,1°C
BGT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE LA TEMP.: 0,1°C
BGT - UNIFORMIDAD: 0,1g
BGT - REFRIGERACIÓN: a través de accesorio
BGT - RECIRCULACIÓN DE AGUA: usted
BGT - INTEGRADO AGITACIÓN: no
BGT - MOVIMIENTO: no
BGT - CUBIERTA: se venden por separado
BGT - PANTALLA: LED
BGT - PROGRAMAS / DATOS: 3 temperaturas pre-establecido
BGT - TEMPORIZADOR: ausente
BGT - AUTONOMÍA: nd
BGT - CONEXIONES: -
BGT - CONDICIONES AMBIENTALES TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO: nd
BGT - CUMPLIMIENTO: CE
BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: temperatura ajustable
BGT - TAMAÑO: 360x330x395h mm. (LxWxH)
BGT - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación
BGT - MATERIAL: bol de acero inoxidable
BGT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: el baño termostático, de circulación, de precisión, de forma opcional raffreddabile
BGT - PESO: 4.5 kg.
BGT - PODER: nd
BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: ninguno
BGT - ACCESORIOS OPCIONALES: de la bobina, de refrigeración, de bastidor, cubierta