



Pipette Biohit mLine singolo canale

- Espulsione puntale tramite pollice,
- Supporto ergonomico dita
- completamente autoclavabile,
- meccanismo di blocco volume
- Resistente UV, agenti chimici e isolamento termico
- Filtro salva cono sostituibile per prevenire le contaminazioni
- Sistema Optiload con ammortizzatore sul cono portapuntale



Product codes:

Reference: BH 725010

Product gallery:

Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in



sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.

Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety OfficersFornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025)Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable

MPT - CANALES: 1

MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 3ul

MPT - GAMA: de 0,1 a 3 ul

MPT - PRECISIÓN: 1,3 - 10%

MPT - PANTALLA: lectura digital

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: muy bajo

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 13 N

MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: uested

MPT - BOTÓN: presente, de color

MPT - EXPULSIÓN: mecánica

MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no

MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: uested

MPT - MATERIAL: Opti-load

MPT - MATERIAL: blocco volume

MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: uested

MPT - TEMPERATURA MAX: 120°C

MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick



MPT - CUMPLIMIENTO: CE

MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos

MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: con optiload, botón de bloqueo de volumen extremadamente ergonómico

MPT - RESISTENTE: UV

MPT - RESISTENTE: agenti chimici

MPT - RESISTENTE: isolata termicamente