



Unidad de succión con la colección de botella por 2Lt

1 Pcs - completo con adaptador universal de MA-U para puntas de pipeta de 200-1000ul



Product codes:

Reference: BS-040120-A02

Product gallery:



Product description:

El dispositivo de succión con la botella de recolección **FTA-2i** está diseñado para la aspiración o la eliminación de alcohol, hisopos, y líquidos de la reacción de los vasos sanguíneos (por ejemplo, durante la purificación de ADN/ARN, o de otras técnicas de precipitación de macromoléculas).

El dispositivo puede ser utilizado para la rutina de lavado de las células de medio de cultivo y resuspensión en búfer. El principio de funcionamiento del extractor se basa en la creación de un vacío en la botella de recolección mediante el microcompresor integrado.

La punta suave de succión mediante la celebración está conectada a la botella de recolección por medio de un tubo de polietileno. El líquido es removido de la vasija de reacción cuando la punta suave de succión mediante la celebración está en contacto con la solución. En el lado derecho de la máquina **FTA-2i** es un práctico sistema de apoyo-alojamiento de los tubos; tiene dos aberturas para tubos de 1,5-2 ml (por ejemplo, para la solución de ácido clorhídrico y destilado) necesaria para lavar y poner la punta suave de succión mediante la celebración, por lo que se puede reutilizar.



FTA-2i está equipado con un sensor de nivel detecta el exceso de líquido, evitando el desbordamiento apagando automáticamente la bomba con la emisión de una señal acústica. El aparato está provisto, en general, con una perilla de control del regulador de vacío que permite que usted seleccione la velocidad de aspiración favorito.

Además, se puede comprar como un sistema manual para el uso más conveniente de los nuevos accesorios (ver lista abajo). El manual del sistema esterilizable en autoclave está equipado con un botón que es sensible a la presión que puede controlar la velocidad de succión.

Filtración: filtro microbiológico hidrofóbico 2200/02 elimina el riesgo de contaminación con bacterias, virus y partículas infectadas, procedentes de la colección de la botella.

APLICACIONES COMUNES

Remoción y disposición de líquidos en varios recipientes de reacción

ACCESORIO ESTÁNDAR

Adaptador Universal de MA-U para puntas desechables de 200/1000 µl

ACCESORIOS OPCIONALES

- Manual de la HA-1, que incluye:
- Adaptador de 1 canal con:
 - expulsor de puntas de pipeta de 200 µl
 - pin de acero inoxidable, de 40 mm
 - plug de acero inoxidable de 125 mm
- 8-adaptador de canal con:
 - expulsor de puntas de pipeta de 200 µl
 - pin de acero inoxidable de 35 mm
- Apoyo SH-6
- PERO-8 con:
- Punta de succión de 8 canales de apoyo

Product features:

EL SPR - APROPIADO PARA: rimozione liquidi da vari recipienti

SPR - TIPO DE: aspiratore

SPR - VACÍO: -200 - 800 mbar

SPR - VELOCIDAD: fino a 10L / min

SPR - FRASCO DE COLECCIÓN: 2 L

SPR - FILTRO: 0.027 µm

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: filtro

SPR - ACCESORIOS INCLUIDOS: adattatore puntali

SPR - FUENTE DE ALIMENTACIÓN: alimentatore esterno Input AC 100-240V 50/60 Hz

SPR - DIMENSIONES: 185 × 290 × 390 mm (largh x prof x alt)

SPR - PESO: 1.85 kg



SPR ACCESSORI OPZIONALI: set adattatori con stand

SPR ACCESSORI OPZIONALI: adattatore 8 canali

SPR - MECCANISMO PROTEZIONE: stop motore e segnale