



copy of Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Product codes:

Reference: BH 725230

Product gallery:

Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.



Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

- MPT - TIPO DE: mecánica variable
- MPT - CANALES: 12
- MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 100ul
- MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,1ul
- MPT - PRECISIÓN: 0,7 - 3%
- MPT - PANTALLA: lectura digital
- MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0,1ul
- MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 13 N
- MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: muy bajo
- MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: uested
- MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: doble bloqueo
- MPT - BOTÓN: este
- MPT - EXPULSIÓN: mecánica
- MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no
- MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: uested
- MPT - MATERIAL: Opti-load
- MPT - MATERIAL: espulsore filtro
- MPT - MATERIAL: blocco volume
- MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: en la parte
- MPT - TEMPERATURA MAX: 120°C
- MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick
- MPT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD
- MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos
- MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: -
- MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: con Sistema Optiload
- MPT - RESISTENTE: UV



MPT - RESISTENTE: agenti chimici

MPT - RESISTENTE: isolata termicamente