



copy of Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Product codes:

Reference: BH 725240

Product gallery:



Product description:

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.

Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per



evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable

MPT - CANALES: 12

MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 300ul

MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,2ul

MPT - PRECISIÓN: 0,6 - 2%

MPT - PANTALLA: lectura digital

MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0,2ul

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 13 N

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: muy bajo

MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: usted

MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: doble bloqueo

MPT - BOTÓN: este

MPT - EXPULSIÓN: mecánica

MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no

MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: usted

MPT - MATERIAL: Opti-load

MPT - MATERIAL: espulsore filtro

MPT - MATERIAL: blocco volume

MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: en la parte

MPT - TEMPERATURA MAX: 120°C

MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick

MPT - CUMPLIMIENTO: CE-IVD

MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos

MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: -

MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: con Sistema Optiload

MPT - RESISTENTE: UV

MPT - RESISTENTE: agenti chimici

MPT - RESISTENTE: isolata termicamente