



Micropipetta Tacta Mechanical Pipette 1-channel 10-100 ul

Tacta Mechanical Pipette, 1-channel, 10-100 ul



Product codes:

Reference: BH LH729050

Product gallery:



Product description:

Tacta è la pipetta meccanica della famiglia Sartorius che offre comfort e affidabilità eccellenti. La micropipetta Tacta rende il pipettaggio agevole e sicuro, garantendo sempre risultati accurati e affidabili.

Tacta è la nuova pipetta meccanica avanzata che offre affidabilità e comfort eccellenti. Tacta rende il pipettaggio agevole e sicuro, garantendo sempre risultati accurati e affidabili. Sartorius ha dato ascolto ai numerosi clienti, combinando le loro opinioni con la avanzata esperienza e le attività di ricerca e sviluppo all'avanguardia Sartorius, per creare il design perfettamente bilanciato di Tacta.

Tacta è studiata per garantire una presa estremamente confortevole e un uso semplice e agevole.



Tutti i materiali utilizzati per Tacta sono stati accuratamente selezionati e ciascun componente è concepito per soddisfare gli standard più elevati.

CARATTERISTICHE

Con Optiject basta pochissima forza per il rilascio del puntale in modo delicato e controllato.

**Il blocco volume Optilock a doppia funzione impedisce modifiche involontarie del volume
La regolazione della calibrazione garantisce risultati accurati anche nei casi in cui non viene applicata la calibrazione di fabbrica, ad esempio durante il pipettaggio di liquidi viscosi**

Il design ergonomico assicura un pipettaggio confortevole

La bassa forza necessaria per il ciclo di pipettaggio riduce il rischio di disturbi muscoloscheletrici degli arti superiori (DMAS = WRULD, Work Related Upper Limb Disorder)

Il design ergonomico assicura risultati accurati

La funzione Optiload, con il cono del puntale caricato a molla, garantisce la perfezione di caricamento e di tenuta del puntale con una forza minima

I filtri Safe-Cone riducono il rischio di contaminazione in tutti i modelli > 10ul

La pulizia della pipetta è facile e veloce con solo tre parti da smontare

Il display del volume a quattro cifre agevola l'impostazione dei volumi esatti

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable
MPT - CANALES: 1
MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 100ul
MPT - GAMA: 10 - 100ul
MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0.10ul
MPT - PRECISIÓN: 0.8 - 3.0%
MPT - PANTALLA: lectura digital
MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0.10ul
MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 12 N
MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: usted
MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: Optilock
MPT - BOTÓN: -
MPT - EXPULSIÓN: mecánica
MPT - EXPULSIÓN: Optiject
MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: usted
MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: usted
MPT - MATERIAL: Opti-load
MPT - MATERIAL: Optiject
MPT - MATERIAL: OptiLock
MPT - MATERIAL: espulsore filtro salva-cono
MPT - MATERIAL: blocco volume
MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted
MPT - TEMPERATURA MAX: nd
MPT - CALIBRACIÓN: aggiustabile
MPT - CUMPLIMIENTO: CE
MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos



MPT - ACCESORIOS INCLUIDOS: -

MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: Pipetta ergonomica con sistemi per carico / espulsione facilitata puntali Optiload / Optiject ed il blocco volume Optilock

MPT - RESISTENTE: UV

MPT - RESISTENTE: agenti chimici