



# Bagno termostatico MyBath 12Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox

Bagno termostatico MyBath 12Lt fino a 100°C, controllo digitale, vasca acciaio inox, funzione Quik-Cal e coperchio incernierato (rimovibile). Dim. Int 26.4x32.5x h20cm



## Product codes:

Reference: 94 844 0110

## Product gallery:



## Product description:

La serie myBath è progettata per garantire precisione e prestazioni superiori in un ingombro ridotto. Con 3 dimensioni tra cui scegliere, c'è un myBath adatto a tutti i laboratori.

I modelli da 8 e 12L includono controlli facili da usare che consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente le impostazioni.

Regolabile in incrementi di 0,1 -tranne il modello da2L con display a 2 cifre che offre incrementi di 1 grado-, la temperatura viene visualizzata su un ampio display a 3 cifre .

L'esclusiva funzione Quik-CAL consente una semplice calibrazione in laboratorio. L'isolamento ad alta efficienza mantiene la stabilità e l'uniformità della temperatura all'interno del bagno, mantenendo la scocca fresca al tatto.

Tutti i modelli myBath sono dotati di camere senza saldatura in acciaio inossidabile per una facile pulizia e lunga durata. Le camere resistono alla ruggine e non hanno angoli per raccogliere sporco o contaminazioni.

Le unità più grandi da 8L e 12L hanno scarichi per cambi d'acqua senza problemi. I modelli 8L e 12L includono un coperchio trasparente che può essere rimosso o ribaltato su una cerniera



posteriore per risparmiare spazio sul banco. Il design a due spioventi del coperchio devia la condensa sulla parte anteriore e posteriore del bagno, lontano dai campioni.

Sono disponibili rack per alloggiare provette da 1,5 / 2,0 ml, 15 ml e 50 ml all'interno dei bagni da 8L e 12L.

NB: myBath 2L -articolo 94 844 0107-, ha un display a 2 cifre e può essere controllato con incrementi di 1.0 C

### Product features:

- BGT - TIPO DE: el baño termostático
- BGT - CAPACIDAD MAX: 12 L
- BGT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 264x325x200
- BGT - TEMPERATURA MÁXIMA: 100°C
- BGT - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: -
- BGT - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +5°C de ambiente
- BGT - PRECISIÓN DE TEMPERATURA: 0.5°C
- BGT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE LA TEMP.: 0,1°C
- BGT - UNIFORMIDAD: 0.2g
- BGT - REFRIGERACIÓN: -
- BGT - RECIRCULACIÓN DE AGUA: no
- BGT - INTEGRADO AGITACIÓN: no
- BGT - RPM: no
- BGT - MOVIMIENTO: assente
- BGT - CUBIERTA: incluido
- BGT - PANTALLA: LED
- BGT - PROGRAMAS / DATOS: funzione calibrazione
- BGT - TEMPORIZADOR: ausente
- BGT - AUTONOMÍA: -
- BGT - CONEXIONES: no
- BGT - CUMPLIMIENTO: CE
- BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: -
- BGT - TAMAÑO: 270x445x315 mm
- BGT - GARANTÍA: 12 mesi su difetti di fabbrica
- BGT - MATERIAL: vasca acciaio inox
- BGT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: bagnetto con funzione calibrazione accuratezza 0.5°C
- BGT - PESO: 7.7 kg
- BGT - PODER: 230V - 50-60Hz
- BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: coperchio
- BGT - ACCESORIOS OPCIONALES: rack provette
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 30mm
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 0.5ml
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 1.5ml
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: microtubi 2ml
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 17mm
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 15ml
- BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 50ml