



# Bagno termostatico SB-12L da 12 Lt con agitazione orbitale fino a 80°C

Bagno termostatico SB-12L da 12 Lt con agitazione orbitale fino a 80°C, velocità da 30 a 200rpm, orbita 25mm, controllo digitale, vasca acciaio inox. Timer 1m a 48h / continuo. Dim. Int. 32x34x30cm

**Product codes:**

Reference: 94 844 0117

**Product gallery:****Product description:**

Questo compatto bagno d'acqua di agitazione utilizza il collaudato sistema di trasmissione del motore senza cinghia della nostra popolare serie Orbi-Shaker, con l'aggiunta del controllo di precisione della temperatura fino a 80 gradi.

La camera senza saldatura in acciaio inossidabile ha una capacità di 12 litri e include una piattaforma universale a molla per il fissaggio di provette da 15 e 50 ml, oltre a beute e bottiglie di materiale fino a 1 litro. È incluso anche un coperchio incernierato e rimovibile per ridurre gli sprechi energetici, prevenire gli schizzi e allontanare la condensa dai campioni.

I controlli di facile utilizzo consentono all'utente di selezionare e monitorare digitalmente il tempo, la temperatura e la velocità di agitazione, mentre un sistema di monitoraggio costante garantisce l'accuratezza su ogni parametro.

Sono disponibili rack opzionali per provette, microtubi e rack

**Product features:**

BGT - TIPO DE: el baño termostático

BGT - CAPACIDAD MAX: 12 L



BGT - DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA: 165x205  
BGT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 300x240x153  
BGT - TEMPERATURA MÁXIMA: 80°C  
BGT - MÍNIMO DE AJUSTE DE LA TEMPERATURA: -  
BGT - TEMPERATURA MÍNIMA ALCANZADA: +5°C de ambiente  
BGT - PRECISIÓN DE TEMPERATURA: 0.3°C  
BGT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE LA TEMP.: 0,1°C  
BGT - UNIFORMIDAD: 0.2g  
BGT - REFRIGERACIÓN: -  
BGT - RECIRCULACIÓN DE AGUA: no  
BGT - INTEGRADO AGITACIÓN: usted  
BGT - RPM: 30-200  
BGT - MOVIMIENTO: orbital  
BGT - CUBIERTA: incluido  
BGT - PANTALLA: LED  
BGT - PROGRAMAS / DATOS: -  
BGT - TEMPORIZADOR: 1m a 48h / no stop  
BGT - AUTONOMÍA: 48h  
BGT - CONEXIONES: no  
BGT - CUMPLIMIENTO: CE  
BGT - MECANISMO DE PROTECCIÓN: -  
BGT - TAMAÑO: 320x340x300 mm  
BGT - GARANTÍA: 12 mesi su difetti di fabbrica  
BGT - MATERIAL: vasca acciaio inox  
BGT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: bagno termostatico con agitazione orbitale e piattaforma a molle per accogliere provette e fiasche  
BGT - PESO: 14 kg  
BGT - PODER: 230V - 50-60Hz  
BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: piattaforma universale  
BGT - ACCESORIOS INCLUIDOS: coperchio  
BGT - ACCESORIOS OPCIONALES: rack provette  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 30mm  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 0.5ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 1.5ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: microtubi 2ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette Ø 17mm  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 15ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: provette 50ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: fiasche 125ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: fiasche 250ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: fiasche 500ml  
BGT - PUEDE SER UTILIZADO CON: fiasche 1000ml