

# Incubatore SureTemp a doppia convenzione selezionabile, fino a 75°C da 70L

Incubatore SureTemp a doppia convenzione selezionabile, fino a 75°C da 70L dim. Int. 45x35x45cm. Con data-logging system, software, porta interna in vetro e vassoi. Presa interna per piccoli strumenti da porre all'interno



## **Product codes:**

Reference: 94 847 0170

# **Product gallery:**



# **Product description:**

L'incubatore Sure-Temp fornisce un controllo della temperatura di alto livello, con livelli di stabilità e uniformità eccezionali.

Ogni incubatore è equipaggiato con un sistema di data logging SureCheck per la verifica della temperatura all'interno della camera.

Il SureCheck registra la temperatura ogni 60 secondi e conserva queste registrazioni in una flash drive. I dati possono essere visualizzati e salvati utilizzando il software incluso.

I dati possono essere utilizzati per fare dei grafici della temperatura o esportati su excel per ulteriori analisi.

A differenza della maggioranza degli incubatori da laboratorio, la serie Sure-Temp effre una tecnologia a doppia convezione, permettendo all'utente di scegliere tra modalità meccanica -per eccezionale uniformità- o modalità a gravità -per lunghe incubazioni dove l'eccessiva essicazione sulle piastre potrebbe essere un problema-.

Gli elementi scaldanti sono strategicamente colocati su tutti i lati della camera e il contenuto può essere visualizzato tramite una porta interna in vetro senza dispersione della temperatura interna.



## **Product features:**

CBT - TIPO DE: incubadora

CBT - VOLUMEN: 70L

CBT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: 450 x 350 x 450 mm

CBT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 520W

CBT - TEMPERATURA MAX: 75°C

CBT - TEMPERATURA MÍNIMA: +5°C da ambiente

CBT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA: 0.1°C

CBT - UNIFORMIDAD: 0.25°C CBT - REFRIGERACIÓN: sin

CBT - TILT: -

CBT - INTERFAZ DE: display CBT - INTERFAZ DE: software

**CBT - PANTALLA: LED** 

CBT - MODO DE OPERACIONES: temporizado / manual

CBT - AUTONOMÍA: -

CBT - MEMORIA: data logging su software

CBT - TEMPORIZADOR: 1m a 48h

CBT - IDEAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TESS A TEMP. FISIOLÓGICAS: forzata e naturale

CBT - APILABLE: no

CBT - ENTRADAS: presa interna

**CBT - SALIDAS: USB** 

CBT - DIMENSIONES: 670 x 592 x 680 mm

CBT - PESO: 62 kg

CBT - PODER: 230 V 50 Hz

CBT - ACCESORIOS INCLUIDOS: vassoi CBT - ACCESORIOS OPCIONALES: vassoi

**CBT - CONFORMIDAD: CE** 

CBT - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación

CBT - CARACTERÍSTICAS: incubatore con controllo temperatura fino a 75° tramite doppia convezione

meccanica o naturale