



Piastra scaldante digitale fino a 380°C. Piastra in ceramica

Piastra scaldante digitale. Da +5° sopra amb a 380°C. Piastra in ceramica 17.8x17.8cm. Corredabile con probe esterna non compresa

Product codes:

Reference: 94 907 0176



Product gallery:



Product description:

Piastra scaldante caratterizzata da una superficie in ceramica di eccezionale durevolezza e resistenza chimica. Il design compatto, solo 18x27,9cm di ingombro, lo rendono ideale per l'uso sia nei banconi di laboratorio che sotto cappa.

Il controllo tramite microprocessore permette aggiustamenti precisi e veloci della temperatura.

Il display permette la visualizzazione costante della temperatura mentre un LED di sicurezza indica quando la temperatura sulla piastra è superiore ai 50 gradi. In più, una probe opzionale -cod. 94 907 0179 - è disponibile per applicazioni che ne richiedono un controllo preciso. Quando connessa, la probe fornisce un feedback diretto al microprocessore che si regola per mantenere la temperatura selezionata all'interno del campione entro più o meno 1 grado.

Con la superficie quadrata di 17,8x17,8 cm tutti i modelli sono compatibili con un vasto range di comuni flaconi in vetro borosilicato come beakers, fiasche, bottiglie e altri contenitori. Un supporto opzionale cod. 94 907 0178 permette l'utilizzo di termometri, probe, etc.

Product features:

STG - TIPO DE: piastra scaldante

STG - FLUJO: 5L



STG - DIMENSIONES DE LA PLATAFORMA CM.: 17.8x17.8

STG - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: 500W

STG - MAX TEMPERATURAS: 380°C

STG - AJUSTE DE LA TEMPERATURA MÍNIMA: -

STG - TEMPERATURA MÍNIMA: +5°C por encima de la ambiental

STG - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN °C: 1°C

STG - RESOLUCIÓN °C: nd

STG - UNIFORMIDAD °C: -

STG - MODO DE OPERACIONES: comando manual

STG - INTERFAZ DE: pantalla

STG - INTERFAZ DE: analógico

STG - PANTALLA: LED

STG - ENTRADAS: probe

STG - CARACTERÍSTICAS: piastra scaldante corredabile con probe esterna per feedback e regolazione per controllo temperatura campione

STG - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación

STG - CUMPLIMIENTO: CE

STG - MATERIAL: ceramica

TSG - TAMAÑO: 180x279x101 mm

STG - PESO: 3.6 kg

STG - PODER: 240 V

STG - ACCESORIOS OPCIONALES: probe

STG - ACCESORIOS OPCIONALES: stand

STG - MECANISMO DE PROTECCIÓN: segnale LED sopra 50°C