Rack per piastre ChillBlock SBS a 384 pozzetti - raggiunge e mantiene temperature alte e ultra-basse temperature

Cf. 1pz. Rack per piastre ChillBlock SBS a 384 pozzetti - raggiungimento e mantenimento tramite ghiaccio - ghiaccio secco - azoto - incubatori, etc. Raggiunge -140°C in 15 minuti. Dim. 128x85x23mm

Product codes:

Reference: 92 896 0243

Product gallery:

Product description:

Chill Block rack per microtubi conforme agli standard SBS
Il rack ChillBlock conforme come dimensioni agli standard SBS compatibile per il trasferimento veloce con i sistemi automatici
Rack in lega metallica termoconduttiva che elimina le incongruenze che si verificano a causa dellinserimento di tubi direttamente in ghiaccio, ghiaccio secco, alcool, bagni, bagni d'acqua e altre comuni sorgenti di temperatura da laboratorio.
Posizionando il rack Chill Block nella sorgente di temperatura, si adatterà rapidamente alla temperatura da -150°C fino a +100°C.
Il rack ChillBlock assicura una uniformità di temperatura di più o meno 0.1°C su tutti i tubi quando raffredda, congela o riscalda.
Il rack ChillBlock è disponibile in un vasto range di dimensioni per accogliere provette come microtubi, criotubi -o cryovial-, microtubi per PCR, strip e piastre in formato conforme SBS e provette da 15 e 50ml.

- I pozzetti individuali minimizzano il rischio di contaminazioni tramite acqua o ghiaccio

- Possono essere autoclavati o puliti con disinfettante
- Temperatura uniforme su tutto il rack ChillBlock
- I tubi sono posti in maniera verticale e sono facili da manipolare
- Superficie anodizata resistente a rugine, corrosioni e abrasioni

APPLICAZIONI

Utilizzo con ghiaccio
-da temperatura ambiente a 4°C in 60-90 secondi
-campioni ed etichette rimangono asciutti, organizzati e a temperatura uniforme
-ore di raffreddamento senza il contatto diretto del ghiaccio

Utilizzo con ghiaccio secco
-si adatta da temperatura ambiente a -78°C in 5 - 7 minuti
-non necessita di etanolo -risparmio costi e senza rifiuti pericolosi
-uguale o migliore tasso di congelamento comparato adaltri metodi

-da temperatura ambiente a - 140°C in 15 minuti
-i campioni sono mantenuti in posizione verticale e organizzati mentre si congelano
-nessun contatto diretto tra campioni e azoto liquido

Utilizzo con fonti di calore
-bagnomaria
-incubatore
-piastra scaldante - stufa

Rack ChillBlock per microtubi
Il rack per microtubi PCR da 0.2ml da 96 posti accetta microtubi singoli, in strip o piastre

Product features:

RCK - CARACTERÍSTICAS: Uso con azoto
RCK - CARACTERÍSTICAS: Uso su ghiaccio secco
RCK - CARACTERÍSTICAS: Uso su ghiaccio
RCK - TIPO DE: workstation
RCK - TIPO DE: el mantenimiento de la temperatura
RCK - CUBIERTA: este
RCK - LUGARES: 384
RCK - FORMULARIO: rectangular
RCK - TAMAÑO: 128x85x23h mm
RCK - ALTURA: 23mm
RCK - MATERIAL: Metallo termoconduttivo
RCK - APILABLE: no
RCK CARAS UTILIZABLES: 1
RCK - RANGO DE TEMPERATURA: da -150°C a +100°C
RCK - TEMPERATURA MAX: +100°C
RCK - TEMPERATURA MÍNIMA: -150°C

RCK - GRID ALFANUMÉRICOS: usted
RCK - ÁREA DE ESCRITURA: no
RCK - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted
RCK - CUMPLIMIENTO: -
RCK - ACCESORIOS INCLUIDOS: -
RCK - ACCESORIOS OPCIONALES: -
RCK - COMPATIBLE CON: piastre a 384 pozzetti
RCK - APROPIADO PARA: uso en baño de agua
RCK - APROPIADO PARA: utilizzo in incubatori
RCK - SEGUIMIENTO DE: -