



Pipette Biohit ProlinePlus a 8 canali

1 Pezzo - Pipette ProlinePlus 8 canali



Product codes:

Reference: BH 728120

Product gallery:



Product description:

Le pipette Biohit Proline Plus combinano la funzionalità base delle pipette Proline classiche con le nuove tecnologie e design delle micropipette più innovative. Particolare enfasi è stata posta nel riguardo alla sicurezza, ergonomia ed efficienza nel pipettamento, così come nella qualità dello strumento. Robuste, Resistenti ad aggressivi chimici ed UV, Isolamento termico per evitare che il calore della mano sballi i volumi durante lunghi lavori. iCompletamente autoclavabili.

Le pipette Biohit Proline Plus hanno il meccanismo Optiload solo su multicanale: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto (e senza dover spendere cifre esorbitanti per puntali specifici in seguito).

Le pipette Biohit Proline Plus posseggono anche lo speciale Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul. Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025)

Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile in versione Plus; ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.



Micropipette Biohit Proline Plus a singolo canale. Con:

sistema Optiload sui modelli multicanale

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

Isolate termicamente

Resistenti agli agenti chimici

Buona resistenza agli UV

Product features:

MPT - TIPO DE: mecánica variable

MPT - CANALES: 8

MPT - CAPACIDAD MÁXIMA: 10ul

MPT - GAMA: 0.5 a 10ul

MPT - CONFIGURACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE: 0,01ul

MPT - PRECISIÓN: 1,5 - 4%

MPT - PANTALLA: lectura digital

MPT - LECTURA DE RESOLUCIÓN: 0,01ul

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: baja

MPT - ESFUERZO DE PIPETEO: 15 N

MPT - BLOQUE DE VOLUMEN: no

MPT - BOTÓN: colores para una fácil codificación

MPT - EXPULSIÓN: mecánica

MPT - ETIQUETA DE IDENTIFICACIÓN: no

MPT - CODIFICACIÓN DE COLOR: usted

MPT - MATERIAL: Opti-load

MPT - ESTERILIZABLE EN AUTOCLAVE: usted

MPT - TEMPERATURA MAX: 120°C

MPT - CALIBRACIÓN: a través de la memory stick

MPT - CUMPLIMIENTO: CE

MPT - APLICACIONES: el manejo de líquidos

MPT - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: con el sistema de optiload

MPT - RESISTENTE: UV

MPT - RESISTENTE: agentes químicos

MPT - RESISTENTE: aislada termicamente