



copy of Microcentrifuga alta velocita fino a 14.500 rpm

Centrifuga compatta per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la sedimentazione dei componenti biologici, per l'analisi biochimica e chimica di microcampioni.

Product codes:

Reference: 95 857 0101



Product gallery:



Product description:

La mini-centrifuga ad alta velocità **Microspinn 12** è una centrifuga compatta da tavolo progettata per i laboratori biomedici.

Microspinn 12 è utilizzata per l'estrazione di campioni di RNA/DNA, per la sedimentazione dei componenti biologici, per l'analisi biochimica e chimica di microcampioni.

Un display visualizza contemporaneamente i valori effettivi ed impostati per:

1. Tempo di centrifugazione;
2. Valori impostati e effettivi di velocità;
3. Forza centrifuga relativa.

Un rotore brushless garantisce un funzionamento silenzioso alla massima velocità ed una lunga



durata. Un rotore angolare è progettato per l'alloggiamento di 12 microprovette Eppendorf o spin colonne (NUOVA FUNZIONE). Il rotore è in alluminio, è dotato di coperchio di fissaggio ed è incluso nell'equipaggiamento di serie della centrifuga. Il flusso d'aria costante attorno al rotore riduce il rischio di surriscaldamento dei campioni durante il funzionamento.

Gli inserti protettivi in metallo all'interno dell'involucro esterno e del coperchio, lo spegnimento automatico in caso di sbilanciamento e il blocco del coperchio garantiscono un funzionamento sicuro. Il completamento della centrifugazione è indicato da un segnale acustico.

L'alimentatore esterno consente il funzionamento di **MicroSpin 12** in celle frigorifere (a temperatura ambiente da + 4 ° C a + 40 ° C).

INCLUDE:

- Rotore **BS-1 MSR12** integrato con coperchio di protezione 12 posti per microprovette da 1,5 / 2 ml
- Adattatore **BS-1 A02** 12 pezzi per microprovette 0,2 ml
- Adattatore **BS-1 A-05** 12 pezzi per microprovette 0,5 ml

Product features:

CTH - TIPO DE: Microcentrifuga refrigerata
CTH - CAPACIDAD: 90ml
CTH - RPM MÁXIMO: 15.000
CTH - RPM MÍNIMO: 200
CTH - RESOLUCIÓN DE RPM: 100
CTH - FRENADO: 25s
CTH - RANGO DE TEMPERATURA: da -20°C a 40°C
CTH - FORMULARIO: banco compacto
CTH - CONTROL: microprocesador sin escobillas
CTH - INTERFAZ DE: display
CTH - PANTALLA: LCD
CTH - TEMPORIZADOR: da 30s. a 99minuti / continuo
CTH - PROGRAMAS: 9
CTH - NIVELES DE VELOCIDAD: 9
CTH - MECANISMO DE PROTECCIÓN: detezone velocità eccessiva
CTH - MECANISMO DE PROTECCIÓN: detezone sovra-temperatura
CTH - MECANISMO DE PROTECCIÓN: la cubierta del bloque de
CTH - MODO DE OPERACIONES: puede ser configurado por el usuario
CTH - DIMENSIONES: 332x553x283mm
CTH - CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES: microcentrifuga high speed refrigerata per microtubi 9 rampe di accelerazione / decelerazione e memoria di 9 programmi
CTH - CUMPLIMIENTO: CE
CTH - PESO: 30 kg
CTH - PODER: 220-240V, 50-60Hz, 500w
CTH - GARANTÍA: 12 meses
CTH - IDEAL PARA: biología molecular



CTH - IDEAL PARA: biología celular

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos

CTH - COMPATIBLE CON: tira 8x0.2ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 1,5 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 2.0 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de 0,2 ml

CTH - COMPATIBLE CON: microtubos de PCR

CTH - COMPATIBLE CON: microtubi 5ml

CTH - RCF: 21.380