



Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS velocità regolabile -mix/pausa/rock- per microtubi e provette tipo Falcon

Incubatore ad agitazione verticale Roto-Therm PLUS fino a 60°C velocità regolabile da 5 a 70 RPM -mix/pausa/rock- per 44 microtubi 1.5/2.0ml - 16 provette 15ml e 6 provette 50ml



Product codes:

Reference: 94 847 0211

Product gallery:

Product description:

Il Roto-Therm PLUS è un miscelatore rotante incubatore di nuova generazione adatto ad una vasta gamma di applicazioni di laboratorio tra cui risospensione, istochimica, ibridazione etc, Supportabile con diverse piattaforme intercambiabili per accogliere tubi di diverse dimensioni compresi tra 0.5ml e 50ml.

Per applicazioni che richiedono il controllo della temperatura la serie Roto-Therm può essere programmata digitalmente per mantenere la temperatura della camera compresa tra +5°C sopra ambiente e +60°C.

Include una funzione di calibrazione "in-lab" per garantire un controllo accurato della temperatura. Questa particolare versione PLUS del Roto-Therm fornisce aggiuntivamente il controllo variabile



della velocità da 5 a 70RPM

La funzione "Mix", ossia la rotazione combinata con oscillazioni (per incrementare la miscelazione)

la funzione "Pause", ossia la rotazione con stop intermittenti durante la rotazione

La funzione "Rock", ossia il delicato movimento reciproco della piattaforma avanti e indietro.

Tutti i modelli di Roto-Therm forniscono inoltre:

-Agitazione verticale con controllo della temperatura

-Piattaforme incluse per differenti tipi di provette:

- 2 piattaforme per 11 microtubi da 1.5/2.0ml

- 2 piattaforme per 5 tubi da 5-7ml

- 2 piattaforme per 4 tubi da 10-15ml

- 1 piattaforma per 6 tubi da 50ml

Opzionalmente sono disponibili anche le seguenti piattaforme:

- piattaforma opzionale per 96 microtubi da 0.2ml o 12 strip da 8x0.2ml o 1 piastra 96 pozzetti da 0.2ml

- piattaforma opzionale con tappetino antiscivolo 114 x 76mm

Product features:

CBT - TIPO DE: incubadora

CBT - VOLUMEN: -

CBT - DIMENSIONES ÚTILES INTERNAS: -

CBT - POTENCIA DE CALEFACCIÓN: -

CBT - TEMPERATURA MAX: 60°C

CBT - TEMPERATURA MÍNIMA: +5°C da ambiente

CBT - RESOLUCIÓN DE AJUSTE DE TEMPERATURA: -

CBT - PRECISIÓN: 0,1°C

CBT - UNIFORMIDAD: -

CBT - REFRIGERACIÓN: sin

CBT - AGITACIÓN: con agitación

CBT - RANGO DE RPM: 5-70

CBT - MOVIMIENTO: verticale / vortex / reciproco

CBT - MOVIMIENTO: verticale

CBT - TILT: -

CBT - INTERFAZ DE: display

CBT - PANTALLA: digitale

CBT - MODO DE OPERACIONES: manual

CBT - MEMORIA: -

CBT - TEMPORIZADOR: -

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette f/conico 15ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 30mm

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette f/conico 50ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 5ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 7ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 10ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 12mm

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 13mm

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 16mm

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: provette 17mm



CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: microtubi 2.0ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: strip PCR

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: piastre PCR

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: microtubi 0.2ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: microtubi 1.5ml

CBT - IDEAL EN EL CAMPO DE LA QUÍMICA: microtubi 0.5ml

CBT - IDEAL PARA LA EXTRACCIÓN DE MUESTRAS DE TESS A TEMP. FISIOLÓGICAS: -

CBT - APILABLE: no

CBT - ENTRADAS: -

CBT - SALIDAS: -

CBT - DIMENSIONES: 295 × 216 × 229 mm

CBT - PESO: 4.5 kg

CBT - PODER: 230 V 50-60Hz - 0.5 A

CBT - ACCESORIOS INCLUIDOS: vassoi

CBT - ACCESORIOS OPCIONALES: vassoi

CBT - CONFORMIDAD: CE

CBT - GARANTÍA: 12 meses por defectos de fabricación

CBT - CARACTERÍSTICAS: mini incubatore con agitazione verticale a velocità regolabile e diverse modalità di agitazione