



Pipette Biohit mLine 12 canali

Micropipette Biohit mLine a 12 canali



Codes produits :

Référence BH 725220

Galerie de produits :

Description du produit :

Le micropipette Biohit mLine offrono una selezione unica di innovazione e caratteristiche brevettate che la rendono il massimo per quanto riguarda il confort e l'ergonomia.

Le pipette Biohit mLine prevengono il rischio di RSI. Facili da calibrare e pulire (si smontano in sole 3 parti) Completamente autoclavabili

Le pipette Biohit mLine posseggono il Meccanismo Optiload: eccezionale sistema consistente in un ammortizzatore sul cono alloggia-puntale per avere una perfetta aderenza del puntale sul cono, una facile espulsione e la perfezione di caricamento con la multicanale (senza forzare sul rack) tutto senza il minimo sforzo ed in modo perfetto.



Le pipette Biohit mLine hanno il Filtro interno* in tutti i modelli con range superiore ai 10ul, con sistema di espulsione.

Le pipette Biohit mLine sono raccomandate da Health & Safety Officers Fornite con certificato di calibrazione FINAS (ISO 17025) Micropipette a norma CE IVD* Filtro interno disponibile anche in versione Plus ossia filtro Selfsealing, il filtro che entrando in contatto con il campione si sigilla per evitare contaminazioni.

Con sistema Optiload su tutti i modelli

Filtro interno per prevenire le contaminazioni su tutti i modelli con range dai 10 ul in poi

Sforzo per il pipettamento assolutamente esiguo

Completamente autoclavabili

Fornite con certificato di calibrazione

Micropipette a norma CE IVD

caractéristiques du produit :

MPT - TYPE: mécanique variable

MPT - CANAUX: 12

MPT - CAPACITÉ MAXIMALE: 10ul

MPT - RÉGLAGE DE LA RÉOLUTION: 0,01ul

MPT - PRÉCISION: 1,5 - 4%

MPT - AFFICHAGE: la lecture numérique

MPT - LECTURE DE LA RÉOLUTION: 0,01ul

MPT - EFFORT DE PIPETAGE: 13 N

MPT - EFFORT DE PIPETAGE: très faible

MPT - BLOC DE VOLUME: vous

MPT - BLOC DE VOLUME: bloc double

MPT - BOUTON: cette

MPT - ÉJECTION: mécanique

MPT - ÉTIQUETTE D'IDENTIFICATION: pas de

MPT - CODAGE COULEUR: vous

MPT - MATÉRIEL: Opti-load

MPT - MATÉRIEL: blocco volume

MPT - AUTOCLAVABLE: dans le cadre

MPT - TEMPÉRATURE MAX: 120°C

MPT - ÉTALONNAGE: via memory stick

MPT - CONFORMITÉ: CE-IVD

MPT - APPLICATIONS: la manipulation de liquides

MPT - ACCESSOIRES INCLUS: -

MPT - PRINCIPALES CARACTÉRISTIQUES: avec Optiload Système

MPT - RÉSISTANT: UV

MPT - RÉSISTANT: agents chimiques



Nom de la boutique

MPT - RÉSISTANT: isolata termicamente